

EXPRESA PINTURA BARBACOAS



FAMILIA IMPERMEAB. Y REVEST. FACHADAS

LÍNEA REVESTIMIENTOS LISOS

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Revestimiento liso al agua para la decoración de exteriores, impermeable y transpirable. Con muy buena resistencia a la intemperie y en especial a los rayos UV.

USOS

Exterior/Interior
Cemento
Fachadas
Mortero de cemento
Ladrillo poroso
Hormigón

PROPIEDADES

- Impermeable
- Resistencia a los agentes atmosféricos
- No propaga la llama
- Suavidad de trabajo
- Colores sólidos a la luz e intemperie
- No presenta Tacking
- Certificado impermeable al agua de lluvia según UNE 23P/201105 de Geocisa y UNE-EN-ISO 7783
- Elasticidad suficiente para acompañar los movimientos normales del soporte
- Certificado de permeabilidad al vapor de agua realizado según UNE-EN-ISO 7783 y AFNOR P-84-402 3.4/403
- Aplicabilidad
- No amarillea
- Transpirable al vapor de agua

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	EXPRESA PINTURA BARBACOAS ALBERO
Acabado	Liso mate
Peso específico	1,55 ± 0,05 kg/l
Viscosidad	95 +/- 25 PO
Sólidos en volumen	43 ± 1
Sólidos en peso	64 ± 1
VOC	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010):15,55 g/l
Rendimiento aprox. por mano	6-9 m²/L
Secado tacto	(20° C HR: 60%): 30 min-1h. Lavado: 25-30 días
Repintado	(20° C HR: 60%): 4-6 h
Colores	Blanco 103, Albero 417, Teja Intenso 433
Clasificación	AFNOR NFT 36005 Familia I clase 7b2. COV=40 g/l. DTU 59.1 Clase D2 Norme P84-403

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Según DTU 59.1

Soportes Nuevos

Morteros de cemento:

1. Esperar hasta total fraguado mínimo 30 días.

EXPRESA PINTURA BARBACOAS

2. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
3. Neutralizar las superficies alcalinas.
4. En superficies pulidas lijar para abrir poro.
5. Limpiar el soporte de productos extraños.
6. Fijar los soportes deleznales con Fijador adecuado.
7. Masillar los defectos del soporte.

Yeso:

1. Esperar hasta que esté bien seco máximo 20% de humedad.
2. Limpiar el soporte de productos extraños.
3. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
4. Regular las absorciones del soporte con selladora o una mano diluida del mismo producto.
5. En superficies pulidas lijar para abrir poro.
6. Fijar los soportes deleznales con Fijador adecuado.
7. Masillar los defectos del soporte.

Restauración y mantenimiento

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
4. Masillar con plaste los defectos del soporte.
5. Tratar con fungicida los soportes con moho.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cobertura total del soporte.
- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5 °C, superiores a 35° C o en superficies expuestas a una fuerte insolación. Evitar los días excesivamente húmedos.
- No aplicar con riesgo de lluvia inminente

Disolvente para dilución y limpieza

AGUA

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	10-20%
Rodillo	10-20%
Pistola air less	10-30%
Pistola air mix	10-30%
Pistola aerográfica	10-30%
Turbo baja presión	10-30%

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Soporte enmohecido			
MAX	Fungicida + Fijador o Emulsión	Expresa Pintura Barbacoas	Expresa Pintura Barbacoas + Aditivo Fungicida
	Fijadora		
STD	Fungicida		Expresa Pintura Barbacoas + Aditivo Fungicida
Antiguas pinturas en mal estado			
MAX	Eliminar + Fijador o Emulsión	Expresa Pintura Barbacoas	Expresa Pintura Barbacoas
	fijadora		
STD	Eliminar + Expresa Pintura Barbacoas		Expresa Pintura Barbacoas
	diluido		
Antiguas Pinturas en Buen Estado			

EXPRESA PINTURA BARBACOAS

expresa®

MAX	Expresa Pintura Barbacoas diluido	Expresa Pintura Barbacoas	Expresa Pintura Barbacoas
STD	Expresa Pintura Barbacoas diluido		Expresa Pintura Barbacoas

Soportes deleznales

MAX	Fijador o Emulsión Fijadora	Expresa Pintura Barbacoas	Expresa Pintura Barbacoas
STD	Expresa Pintura Barbacoas diluido		Expresa Pintura Barbacoas

Mortero de cemento

MAX	Fijador o Emulsión Fijadora	Expresa Pintura Barbacoas	Expresa Pintura Barbacoas
STD	Expresa Pintura Barbacoas diluido		Expresa Pintura Barbacoas

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

2.5 L