

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

Tira Led 12V RGB.



Aplicaciones domésticas, Applicazioni domestiche,
comercios. Ideal para commerciali. Ideale per la
decoración. Para decorazione. Per
iluminación perimetral, illuminazione perimetrale,
directa o indirecta. diretta o indiretta.

Gran uniformidad Grande uniformità
luminosa en toda su luminosa per tutta la sua
longitud. lunghezza.

Datos Técnicos - Dati tecnici

Potencia nominal - Potenza nominale	W	14,40W/ml.
Tensión nominal - Tensione nominale	V	12V.
Frecuencia de funcionamiento - Frequenza	Hz	-
Factor de potencia - Fattore Potenza	λ	>0,45.
Equivalente incandescencia - Equivalente incandescenza	W	-
Corriente nominal - Corrente nominale	mA	150mA/ml.
Indice de Reproducción cromática - Indice riproduzione cromatica	Ra	
Flujo luminoso - Flusso luminoso	lm	980lm/m.
Temperatura de color - Temperatura del colore	⁰ Kelvin	RGB
Tono de luz - Tono di luce		-

Temperatura de funcionamiento - Temperatura di funzionamento	⁰ C	-20 ⁰ C~+50 ⁰ C.
Tiempo de encendido - Tempo d'accensione		<1,0s.
Tiempo calentamiento - Tempo di riscaldamento		-
Ciclos conmutación - Cicli d'accensioni		≥30.000.
Vida útil - Durata		25.000h.

Tipo de Led - Tipo di Led		Smd. 5050-60ps/m
Ángulo de luz - Angolo di luce		>120 ⁰ .
Regulable - Dimmerabile		Si.
Protección contra choques eléctricos - Protezione contro scosse elettriche		
Contenido mercurio - Contenuto di mercurio	Hg.	0,0Hg.
Etiqueta Energética - Classe energetica		A+.
Grado de protección - Grado di protezione	IP	IP20.

Casquillo/base - Attacco/base		Conexión Dir a 12V
Material - Materiale		
Cuerpo - Corpo		Placa circuito impreso + Chips LED
Soporte - Supporto		-
Color - Colore		-
Modelo - Modello		-

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

Dimensiones, peso e instalación - Dimensioni, peso e installazione

alverlamp
iluminación sostenible

Longitud total - Lunghezza totale	L	5.000mm.
Anchura total - Altezza totale	A 	10mm.
Altura Total - Altezza totale	H	3mm.
Peso neto - Peso lampada	Kg.	15gr/m
Peso bruto - Peso lampada + scatola	Kg.	100gr
Montaje - Montaggio		Autoadhesivo (3M)
Distancia máxima instalación - Distanza massima di installazione	mm.	9m.
Corte instalación - Foro installazione	mm.	cada 50mm.
Packing - Scatolo		205x180x12mm

Extras - Extra

Mando a distancia - Telecomando		-
Distancia de control - Distanza controllabile		-
Bateria - Batteria		-
Colores - Colori		-
Funciones - Funzioni		-
Cargador de red - Caricatore da rete elettrica		-
Cargador coche - Caricatore da auto		-
Sensor crepuscular - Sensore crepuscolare		-
Sensor de movimiento - Sensore di movimento		-
Regulador de tiempo encendido - Regolazione tempo d'accensione	Seg.	-

Embalaje - Imballaggio

Referencia - Codice		LTH1214RGB
Código del producto - Codice a barre	EAN	8436541046528
Piezas por caja - Unità per cartone	Uds.	50 Uds.
Peso total - Peso totale	Kg.	5.600gr
Dimensiones embalaje - Dimensioni imballaggio		360x330X185mm.



Observaciones:

- No montar junto con lámparas de descarga, fluorescentes,... en la misma línea de carga, ya que puede afectar seriamente a los componentes electrónicos de la Tira de Led.
- Desconecte la alimentación de la instalación antes de iniciar la instalación de la Tira.
- No manipular la Tira de led. Sólo cortar por la zona indicada para ello. Lo más perpendicular posible. Comprobar la no existencia de contactos entre fases y neutro en el corte. Y comprobar la polaridad.
- Non montare insieme a lampade a scarica, lampade fluorescenti, ... sulla stessa linea di carico, in quanto può compromettere seriamente i componenti elettronici della strip led.
- Disconnettere l'alimentazione all'installazione prima di iniziare l'installazione della strip led.
- Non manipolare la strip LED. Tagliare solo l'area indicata per il taglio. Perpendicolare il più possibile. Verificare l'assenza di contatti tra le fase e il neutro nel taglio. E controllare la polarità.

Octubre 2.018. Alverlamp, s.l.

