

QUA-016, rev.: 00

CLAVIJA MÓVIL DE BAJA TENSIÓN / MOBILE PLUG LOW VOLTAGE



1102

1102-N

GRADO DE PROTECCIÓN
DEGREE OF PROTECTION SET

IP20

RESISTENCIA AL IMPACTO
IMPACT RESISTANCE

IK07

RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE
RESISTANCE WIRE GLOW

Partes activas / *Active parts*: 750 °C
Otras partes / *Other parts*: 650 °C

AUTOEXTINGUIBILIDAD
SELF-EXTINGUISHING

V0 (UL94)

**RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRE-
SIÓN DE BOLA.**
TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE

Partes activas / *Active parts*: 125 °C

ESTABILIDAD DIMENSIONAL
DIMENSIONAL STABILITY

- 25 °C + 85 °C

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Polos / *Poles*: 2P+TTL (2P+E)
Intensidad / *Current*: 16 A
Tensión / *Voltage*: 250 V
Frecuencia / *Frequency*: 50 / 60 Hz
Ø Espigas / Ø *pins*: 4.8 mm

OTRAS CARACTERÍSTICAS
OTHER CHARACTERISTICS

Salida lateral del cable / *Side out cable.*

NORMAS APLICADAS / APPLIED STANDARD

UNE 20315-1-1; UNE 20315-1-2 (IEC 60884-1)