

# Design Rauchwarnm. Li Q-Label ws

30832:UNITEC



<b>Artikel Höhe</b>	125,00 mm
<b>Artikel Breite</b>	125,00 mm
<b>Artikel Tiefe</b>	40,00 mm
<b>Artikel Verpackungsart</b>	CT
<b>VE Menge</b>	10 PAK



## Beschreibung

UNITEC Design Rauchwarnmelder **FUNKTION:** Der photoelektrische Rauchwarnmelder löst bei Rauchentwicklung einen Alarm aus. Alarmsignal: 85 dB **STUMMSCHALTFUNKTION:** Hat der Rauchwarnmelder Rauch erkannt und in den Alarmmodus geschaltet, können Sie den Alarm für eine Dauer von mindestens 5 bis maximal 15 Minuten durch Drücken der Prüftaste stumm schalten. Danach schaltet sich der Melder wieder in den normalen Betriebsmodus **NACHTMODUS:** Der Rauchwarnmelder verfügt über einen automatischen Nachtmodus. In dunklen Räumen wird das LED Signal gedimmt, um eine Beeinträchtigung der Nachtruhe zu vermeiden. **PRÜFTASTE:** Wir empfehlen, den Rauchwarnmelder mindestens einmal alle 3 Monate manuell mithilfe der Prüffunktion zu testen. Durch die LED Funktionsanzeige wird die Funktionalität angezeigt. **DESIGN:** Ultraflacher Design Rauchmelder mit einer Höhe von 2,5 mm. Der Rauchwarnmelder ist der Gewinner des reddot Design Award und IF Design Award 2019 **MONTAGE:** Der Rauchwarnmelder wird an die Decke montiert. Schrauben und Dübel sind im Lieferumfang enthalten. **LAUFZEIT:** Die Batterie (1 x Lithiumbatterie - fest verbaut - nicht austauschbar) hat eine Lebenszeit von 10 Jahren. Ist die Batterie aufgebraucht, kommt eine akustische Anzeige. **SICHER:** Geprüft nach DIN EN 14604, Q-Label

MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG | Carl-Benz-Straße 2 | 76761 Rülzheim

Tel: +49 7272/9801 -100 |

info@mts-gruppe.com | www.mts-gruppe.com