TECHNISCHES MERKBLATT



SCHIMMEL EX SPRAY

CHARAKTERISTIK

SCHIMMEL EX SPRAY beseitigt mühelos und zuverlässig Stockflecken, Schimmel und andere organische Verschmutzungen. Es verhindert unangenehme, muffige Gerüche und schützt nach Verwendung vor einem Neubefall. Darüber hinaus kann SCHIMMEL EX SPRAY zum Desinfizieren von WC's und Sanitäranlagen eingesetzt werden.

EINSATZGEBIET

- Zur Bekämpfung von Schimmel
- Schutz vor Neubefall
- Entfernt muffige Gerüche
- Chlorfrei
- Desinfektionsreiniger und Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
- Vor Gebrauch immer Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

PRODUKTDATEN

Verpackung: 500 ml Basis: Chlorfrei

Verbrauch: ca. 80 ml/m², abhängig vom Schimmel-Befall

VERARBEITUNG

SCHIMMEL EX SPRAY auf die befallenen Stellen aus einer Entfernung von ca. 15–20 cm aufsprühen. Die Einwirkzeit beträgt ca. 15 Minuten. Im Anschluss mit einem feuchten Lappen die behandelte Fläche abwischen. Um langfristig eine Neubildung von Schimmelsporen zu verhindern, sollte die Anwendung nach ca. 3 Tagen wiederholt werden.

Hinweis: Bei empfindlichen Oberflächen empfehlen wir einen Vorversuch. Bei Textilien kann es bei der Verwendung zur Farbveränderung kommen. Nach und während der Verwendung die Räume gut lüften. Produkte mit bioziden Elementen sollten umsichtig verwendet werden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Gebrauchsanweisung lesen. Bei der Verwendung sollten Handschuhe und Mundschutz getragen werden. Kontakt mit aufwirbelnden Schimmelsporen vermeiden, entsprechend Schimmel nicht trocken abwischen.



TECHNISCHES MERKBLATT



Kein Einsatz auf Pflanzen oder Lebewesen!

VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie. Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

www.yachtcare.de

Dezember 2017-1

