

STARFLOOR CLICK ULTIMATE 30

FICHA TÉCNICA

Clasificación	Normas	STARFLOOR CLICK ULTIMATE 30
Marcado CE		EN 14041
Clasificación	EN 10582	Pavimento vinílico heterogéneo compacto
Clasificación residencial	EN ISO 10874	23
Clasificación comercial		31
Clasificación capa de uso	EN ISO 10582	Tipo I
Características generales		
Tratamiento de protección		PUR Ultimate
Espesor base		1 mm
Espesor total	EN ISO 24346	5 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0.30 mm
Peso total	EN ISO 23997	8,35 kg/m²
Sistema de instalación		Clic
Sistema Clic		i4f®
Bordes biselados		4 micro biseles
Características marcado CE (EN 14041)		
Declaración de Prestaciones DoP		0132-0074-DoP-2019-06
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	$\mu \geq 0,30$
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia térmica	EN ISO 10456	0,05 m² K/W
Comportamiento electrostático	EN 1081	$>10^9$ Ohm
Características técnicas		
Absorción ruidos de impacto	NF EN ISO 717 / 2	ΔL_w 18dB
Absorción ruidos de impacto en habitación	NF S31-074	Clase C ($L_{n,e,w} < 85$ dB)
Comportamiento electrostático	EN 1815	<2 kV sobre cemento
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9
Patas de mobiliario	ISO 16581	Sin daños
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	No afecta (0)
Calefacción radiante		Si, máximo 27°C
Abarquillamiento	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	$\leq 0.15\%$
Solidez de colores	EN ISO 105-B02	≥ 6
Características medioambientales		
Contenido de Ftalatos		Libre de Ftalatos
Total de emisiones COV tras 28 días	ISO 16000-9	$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$
Tipos de formatos y diseños		
Losetas	EN ISO 24342	30 x 60 cm = 9/caja = 1,62 m²
Lamas	EN ISO 24342	17,8 x 121,3 cm = 8/caja = 1,72 m²
Colores		18

De acuerdo con el Reglamento europeo N° 305/2011 para el marcado CE, la Declaración de Prestaciones n° 0019-001-DoP-2015-01 está disponible en nuestro sitio web www.tarkett.es. Deben observarse las instrucciones de Tarkett con respecto a la instalación, limpieza y mantenimiento. Póngase en contacto con Tarkett a través de la dirección de correo electrónico disponible en la web.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Produced under license from i4f
<https://i4f-patents.com>

