

## Bitumen Dach- und Isolieranstrich eco

Lösemittelfreier, kaltflüssiger Bitumenanstrich zum Schutz von Dach- und Wandflächen.

### Verwendungszweck:

Sehr gut geeignet als Abdichtungsanstrich auf Beton, Putz und Mauerwerk im erdberührten Bereich. Zum Schutz und Regeneration von alten, verwitterten Dächern aus Faserzementplatten sowie Bitumen Dach- und Schweißbahnen.

### Werkstoff:

Lösungsmittelfreier, kalt zu verarbeitender Anstrich auf Basis hochwertiger Bitumenemulsion.

### Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, oberflächentrocken, sauber und frei von anderen Trennschichten (Farbanstriche, Schalöl etc.) sein. Es darf während der Bauphase kein Wasser zwischen Untergrund und Anstrich gelangen. Lose Teile sind zu entfernen. Putzuntergründe müssen erhärtet sein.

### Verbrauch:

Ca. 300–400 ml/m<sup>2</sup> bei zwei Aufträgen. Die angegebenen Verbrauchswerte sind Mindestwerte. Diese können sich aufgrund von handwerklichen Ausführungen bei der Verarbeitung erhöhen.

### Verarbeitung:

Bitumen Dach- und Isolieranstrich eco wird mit Quast, Lammfellrolle, Niederdruck-Bitumenspritze (Minstdurchmesser der Düse 5 mm; Arbeitsdruck 5–10 bar) verarbeitet. Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Bitumen Dach- und Isolieranstrich eco darf nicht auf nassen Untergründen, bei Regen, bei aufziehendem Regen, bei drohendem Frost, bei Schnee oder bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C verarbeitet werden. Starke Sonneneinstrahlung auf die frische Beschichtung ist zu vermeiden. Temperaturen unter +10 °C und eine hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Durchtrocknungszeiten. Nicht auf erhitzte Untergründe auftragen (z. B. durch starke Sonneneinstrahlung)! Frisch aufgetragenen Bitumen Dach- und Isolieranstrich eco vor Regen oder Frost schützen; gegebenenfalls mit Folie abhängen. Bitumen Dach- und Isolieranstrich eco wird durch Streichen, Rollen oder mit einem geeigneten Spritzgerät aufgetragen. Jeder Anstrich muss gut durchgetrocknet sein, bevor der nächste Anstrich aufgetragen wird.

### Temperaturbereich bei der Verarbeitung:

Ab +5 °C bis +30 °C verarbeitbar.

### Trocknung:

Die endgültige Durchtrocknungszeit der fertigen Beschichtung beträgt ca. 36–48 Stunden. Diese Zeitangaben stehen in Abhängigkeit von Temperatur, Luftfeuchte und Untergrund; daher sind Abweichungen möglich. Es sind geeignete Schutzmaßnahmen, zum Beispiel durch berührungsloses Abdecken mit Folie (Einhausung), bis zur Belastung durch Regen zu treffen.



## Bitumen Dach- und Isolieranstrich eco

**Hinweis:**

Dauerhaft stehendes Wasser auf der beschichteten Fläche ist unbedingt zu vermeiden; auf eine entsprechende Gefällesituation des abzudichtenden Bauteils ist verbindlich zu achten. Eine Dachneigung von mindestens 3° ist sicherzustellen.

**Lagerung:**

Im ungeöffneten Originalgebinde kühl und trocken auf Palette ca. 12 Monate lagerfähig. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen.

**Zusammensetzung:**

Lösungsmittelfreier, kalt zu verarbeitender Anstrich auf Basis hochwertiger Bitumenemulsion.

**Lieferform:**

Eimer 5 Liter, Eimer 10 Liter

**Hinweis:**

Kennzeichnung Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. **EUH210** Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. **P102** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P332+P313** Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**GISCODE BBP 10****Haftungssatz:**

Hinweise auf der Verpackung beachten. Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**Weitere Auskünfte durch:**

Service-Hotline: 0049 (0) 611-1707 189

**BAHAG AG**  
Postfach 100561  
D-68005 Mannheim

**BAUHAUS SCHWEIZ AG**  
Sägetstrasse 5  
CH-3123 Belp / Bern

**BAHAG AG**  
Postfach 4000  
A-4600 Wels

**BAUHAUS ZAGREB k.d.**  
Skorpi Kora 27  
HR-10000 Zagreb