



NUEVO ETIQUETADO ENERGÉTICO DE CAMPANAS

Reglamento Delegado 65/2014 de la Comisión Europea

Marca	TEKA
Modelo	DBB 90 INOX
(IV) AEC _{campana}	113,4
(III) Eficiencia energética	E
FDE _{campana}	6,9
(V) Eficiencia Fluidodinámica.	F
LE _{campana}	1
(VI) Eficiencia de Iluminación.	G
GFE _{campana}	73,4
(VII) Eficiencia de Filtrado de Grasa.	D
Q _{min}	234
Q _{max}	380
Q _{boost}	n/a
L _{WA} min	44,3
L _{WA} max	59,8
L _{WA} Boost	0
P _o	0
P _s	0
EEl _{campana}	107,7
f	1,8
Q _{BEP}	210,6
P _{BEP}	99
W _{BEP}	83,7
W _L Test	80
E _{media}	65
SAEC _{campana}	105,3

REF. 40460440

(IV) AEC_{campana}: Consumo anual de energía. Unidad: kWh/a. (III) Clase de eficiencia Energética. FDE_{campana}: Eficiencia fluidodinámica. (V) Clase de eficiencia Fluidodinámica. LE_{campana}: eficiencia de iluminación. (VI) Clase eficiencia de Iluminación. GFE_{campana}: eficiencia del filtrado de grasa. (VII) Clase de eficiencia de Filtrado de Grasa. Q_{min}: Flujo de aire mínimo. Unidad: m³/h. Q_{max}: Flujo de aire máximo. Unidad: m³/h. Q_{boost}: Flujo de aire en velocidad intensiva. Unidad: m³/h. L_{WA} min: Nivel sonoro a velocidad mínima. Unidad: dB. L_{WA} max: Nivel sonoro a velocidad máxima (LWA Max). Unidad: dB. L_{WA} Boost: Nivel sonoro a velocidad intensiva. Unidad: dB. P_o: Consumo eléctrico en modo apagado. Unidad: W. P_s: Consumo eléctrico en modo de espera. Unidad: W. EEl_{campana}: Índice de eficiencia energética. f: Factor de incremento temporal. Q_{BEP}: Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia. Unidad: m³/h. P_{BEP}: Presión de aire medida en el punto de máxima eficiencia. Unidad: Pa. W_{BEP}: Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia. Unidad: W. W_L Test: Potencia nominal del sistema de iluminación según test. Unidad: W. E_{media}: Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción. Unidad: lux. SAEC_{campana}: Consumo anual de energía estándar. Unidad: kWh/a.