



R2200-LCD

FORTSCHRITTLICHES, LEISTUNGSSTARKES HEISSLUFTGEBLÄSE

650° C

2200 W Leistung mit LCD-Anzeige, Temperatur bis 650°C, in 10°C-Schritten einstellbar.

Die Keramikheizung ermöglicht extreme Leistung und das Erreichen hoher Temperaturen und Luftmengen. Die LCD-Anzeige bietet ein hohes Maß an Genauigkeit für die anspruchsvollsten Anwendungen.

Die Resthitzeanzeige blinkt rot, solange das Ausblasrohr noch heiß ist. Das sorgt für gefahrlosen Austausch von Zubehör und sichere Aufbewahrung des Werkzeugs. Griff mit doppeltem Softgrip für höchsten Bedienkomfort. Mit der rutschfesten Rückseite ist ein stabiler und sicherer Stand beim Arbeiten in aufrechter Geräteposition gewährleistet. R2200-LCD hat eine Thermosicherung, die für zusätzliche Sicherheit sorgt. Zubehör (Düsen, Schrumpfschläuche usw.) sind separat erhältlich.



Produktspezifikation

- Leistung: 2200 W
- Temperatur: einstellbar, von 50 bis 650°C
- Luftmenge: 250-500 L/min
- Betriebsspannung: 220-240V / 50Hz
- Gerätegewicht: 0,9 kg

Eigenschaften

- Besonders große Leistung mit Keramikheizung
- Resthitzeanzeige für sichere Aufbewahrung
- Elektronische Leistungsregelung für höchste Genauigkeit
- LCD-Anzeige für bessere Temperaturkontrolle
- Starker Luftstrom – 3 Einstellungen
- Griff mit Softgrip auf der Vorder- und Rückseite für hohen Bedienkomfort
- Ergonomisches Design und Griffschutz
- Stabile Gummibasis auf der Geräterückseite für Arbeiten in aufrechter Geräteposition
- Erhältlich in einem Kunststoffkoffer und robuster Kartonbox

2200 Watt

2 YEAR GUARANTEE

CE

50-650°C

250-500 l/min

Ceramic heater

Residual heat



Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN	Maße	VE	Gewicht
R2200-LCD Karton EU Stecker	5001447	4051661035777	285x100x250 mm	5 St.	1,3 kg
R2200-LCD Koffer EU Stecker	5001448	4051661035784	330x110x290 mm	5 St.	2,2 kg
R2200-LCD Koffer CH Stecker	5001449	4051661035791	330x110x290 mm	5 St.	2,2 kg

