



Portlandcement CEM I 42,5 R

Toepassing

Mineraal bindmiddel van de cementvastheidsklasse CEM I 42.5 R voor de aanmaak van mortel, pleister, beton en zandcement dekvloeren e.d. door toevoeging van zand, grind, kalk, water enz..

Eigenschappen

- Normaal verhardend, hydraulisch afbindend.
- Watervast.

Verwerking

Remix Portlandcement afhankelijk van de toepassing met zand, grind, kalk enz. mengen en met water aanmaken tot een gebruiksklare specie.

Opslagcondities en houdbaarheid

Droog en vrij van de grond in originele afgesloten verpakking. Beschadigde verpakkingen niet gebruiken. Houdbaarheid minimaal 18 maanden na productiedatum. Tenminste houdbaar tot (t.h.t.): zie zijkant zak of etiket op deksel emmer.

Tips

- Cement is alkalisch zie gevaaraanwijzing.
- Kuipen, werktuigen enz. direct na gebruik met water reinigen, omdat reiniging in uitgeharde toestand enkel nog mechanisch kan gebeuren.

Overige Informatie

Het [veiligheidsblad](#) en de [CE prestatieverklaring](#) (DoP) zijn op te vragen bij Remix Droge Mortel BV of te downloaden van www.remix.nl.

Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbleden evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaats omstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit technische informatieblad vervallen voorgaande bladen.

September 2015

