



## TLA 4 Teleskopstrahlrohr

Einfache Reinigung an (nahezu) jeder Stelle: Das Teleskopstrahlrohr erreicht durch sein um 180° verstellbares Gelenk auch problemlos schwer zugängliche Stellen.



### 1 Verstellbares Gelenk

- Flexible Anwendungsmöglichkeiten.



### 2 Komfortable Teleskopierung

- Die Röhre lassen sich einfach und bequem mittels Knopfdruck herausziehen.



### 3 Einfache Montage der Hochdruckpistole

- Die vorhandene Hochdruckpistole lässt sich leicht an der vorgesehenen Halterung befestigen.



## TLA 4 Teleskopstrahlrohr

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>		2.644-190.0
<b>EAN-Code</b>		4054278684086
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	2,81
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>kg</b>	3,73
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	3780 x 120 x 233

# TLA 4 TELESKOPSTRAHLROHR 2.644-190.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Strahlrohre</b>									
Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz	1	2.644-191.0						Mit dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz werden Fassaden und Glasflächen optimal mit Hochdruck gereinigt. Besonders effizient in Kombination mit dem Kärcher Teleskopstrahlrohr.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.