

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUCTO: Parquet Flotante de **ROBLE 1 LAMA LARGE**

LARGO: 1.200 mm

ANCHO: 145 mm

ESPESOR: 14 mm

CALIDAD RUSTICA: Admite la variación de color normal de la madera de roble, admite nudos reparados de cualquier tipo, pero de un tamaño acorde al ancho de la pieza. Admite presencia de albura y otras singularidades propias de un rústico tradicional. EN13489.

	1 TABLILLA	Tolerancia
LONGITUD ESTÁNDAR	1.200 mm	+/-1,1 mm
ANCHO ESTÁNDAR	145 mm	+/-0,2 mm
GROSOR	14 mm	+/-0,2 mm
GROSOR DE LA CAPA SUPERFICIAL	3,1 mm	+/-0,3 mm
GROSOR TABLERO (HDF)	9 mm	+/-0,2 mm
GROSOR DE LA CHAPA	2 mm.	
M2 POR PAQUETE	1,218 m2 (7 tablas)	
M2 POR PALET	59,682 m2 (49 cajas)	
HUMEDAD DE ENTREGA	7,0% HR	+/-2,0% HR
RECTANGULARIDAD	0,0 mm	+/-0,29 mm
TESTA	0,0 mm	+/-0,20 mm
CLASIFICACIÓN DE EMISIONES	Contiene MDF, acorde a la normativa US EPA TSCA Title VI.	
CLASIFICACIÓN DE LA REACCIÓN AL FUEGO	Dfl-s1	

CARACTERÍSTICAS DEL EMBALAJE: Cada una de las unidades de embalaje (paquete) contiene 7 piezas embaladas en cartón perimetral y plastificado retráctil.