

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUCTO: Parquet Flotante de **ROBLE 1 LAMA COMPACT**

LARGO: 1.200 mm

ANCHO: 145 mm

ESPESOR: 10 mm

CALIDAD RUSTICA: Admite la variación de color normal de la madera de roble, admite nudos reparados de cualquier tipo, pero de un tamaño acorde al ancho de la pieza. Admite presencia de albura y otras singularidades propias de un rústico tradicional. EN13489.

	1 TABLILLA	Tolerancia
LONGITUD ESTÁNDAR	1.200 mm	+/-1,1 mm
ANCHO ESTÁNDAR	145 mm	+/-0,2 mm
GROSOR	10 mm	+/-0,2 mm
GROSOR DE LA CAPA SUPERFICIAL	2,1 mm	+/-0,3 mm
GROSOR TABLERO (HDF)	6,6 mm	+/-0,2 mm
GROSOR DE LA CHAPA	2 mm.	
M2 POR PAQUETE	1,74 m2 (10 tablas)	
M2 POR PALET	85,26 m2 (49 cajas)	
HUMEDAD DE ENTREGA	7,0% HR	+/-2,0% HR
RECTANGULARIDAD	0,0 mm	+/-0,29 mm
TESTA	0,0 mm	+/-0,20 mm
CLASIFICACIÓN DE EMISIONES	Contiene MDF, acorde a la normativa US EPA TSCA Title VI.	
CLASIFICACIÓN DE LA REACCIÓN AL FUEGO	Dfl-s1	

CARACTERÍSTICAS DEL EMBALAJE: Cada una de las unidades de embalaje (paquete) contiene 10 piezas embaladas en cartón perimetral y plastificado retráctil.