



COLAS - ADHESIVOS
SELLADORES-PINTURAS

Laboratorios Rayt, S.A.U.
N.I.F. A60106382
c/. Garriga, 188-200
08912 BADALONA (Barcelona) España
Tel. 93 460 78 20 - Fax 93 383 63 56
Apartado Correos 39
info@rayt.com - www.rayt.com



FICHA TÉCNICA

Código: R299 **NOVOPREN CESPED C-2299-A**

TIPO DE PRODUCTO Adhesivo de contacto en base caucho sintético, que proporciona una resistencia a la intemperie, aceites y gasolinas superior a la de los adhesivos de contacto convencionales.

DATOS TECNICOS

Aspecto	Líquido espeso de color marrón.
Viscosidad Brookfield a 25°C	2500 - 5000 mPa.s
Densidad	aprox. 980 g/l.

APLICACIONES Especialmente indicado para el encolado de grandes superficies de revestimientos para exteriores (por ejemplo Césped artificial) en terrazas, zonas al aire libre, contornos de piscinas, etc.

La base debe estar seca, limpia, lisa, resistente a la presión, libre de grietas e impurezas y no excesivamente áspera, siendo necesario mantener estas características incluso a bajas temperaturas. La base debe deslizarse en desnivel de forma que se facilite la salida al agua de lluvia. La humedad de la base no debe ser superior al 3%. La base no debe ser enmasillada y si se trata de bases muy porosas o muy absorbentes, se aplicará una primera capa con adhesivo diluido. Si la naturaleza de la base requiere de una nivelación, se utilizarán únicamente productos especiales resistentes al agua.

Remover el adhesivo antes de su uso, ya que puede presentar una cierta sedimentación. En caso de espesamiento del adhesivo por el frío, éste puede recuperarse por sí mismo atemperándolo en un local templado. Extender sobre el piso con espátula dentada de diente grueso y a rodillo sobre el revestimiento. Dejar secar hasta que el adhesivo no transfiera a la yema del dedo, momento a partir del cual se dispone de unos 15 minutos para proceder a la instalación del revestimiento. Una vez instalado éste, presionar para evitar la formación de bolsas de aire. En aplicaciones interiores se debe mantener bien ventilado el lugar de trabajo. En aplicaciones al exterior, se debe proteger el revestimiento recién colocado de agentes externos por un mínimo de 48 horas para asegurar así un perfecto secado del adhesivo. El consumo promedio aproximado es de unos 800 g/m², aunque el valor exacto depende mucho del estado de la base.

Para la limpieza de los utensilios utilizados se puede emplear Disolvente Universal.

ESTABILIDAD AL ALMACENAJE El producto debe protegerse del calor solar directo y de las heladas. Se garantiza el producto por dos años a partir de la fecha de fabricación indicada en la etiqueta, siempre que se mantenga almacenado en su envase original cerrado y a temperatura ambiente no extrema.

SEGURIDAD E HIGIENE Existe una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario.

Revision: 05

Sustituye: 04 (12/05/2017)

Fecha: 26/04/2018

Emisor: Departamento Técnico I+D

Página 1 de 1

Nuestra garantía se limita a una calidad constante, respondiendo que la misma se ajusta a las características técnicas que figuran en nuestros folletos. La información, recomendaciones de empleo y sugerencias sobre el uso de nuestros productos están basadas en nuestra mejor experiencia y conocimiento, pero antes de emplear nuestros productos debe el usuario determinar si son o no adecuados al empleo a que se les destina, asumiendo él mismo toda la responsabilidad que pudiera derivarse de su empleo.