



Holzabdeckplane TYP 210

Format: 1,50 x 6,00 m

DE

Aluminiumösen:

Innen-Ø 12 mm alle 50 cm

UV-Stabilität:

kly 100

Reißfestigkeit:

Quer 120 N,

Längs 160 N

Temperaturbeständigkeit:

-40 / +80 °C

Endbearbeitung:

Rundum mit PP-Seil gesäumt

Außenmaß:

+/- 2%

Farbe:

grün

GB

Aluminum eyelets:

inner Ø 12 mm every 50 cm

UV stability:

kly 100

Tensile strength:

transverse 120 N,

Longitudinal 160 N

Temperature resistance:

-40 / +80 °C

Finishing:

All around lined with PP rope

External dimension:

+/- 2%

Color:

green

FR

Oeillets en aluminium:

Ø intérieur 12 mm tous les 50 cm

Stabilité aux UV:

kly 100

Résistance à la traction:

transversale 120 N,

Longitudinal 160 N

Résistance à la température:

-40 / +80 °C

Finition:

Tout autour doublé de corde PP

Dimension extérieure:

+/- 2%

Couleur:

vert

SI

Aluminijasta ušesa:

notranja Ø 12 mm na vsakih 50 cm

UV stabilnost:

kly 100

Natezna trdnost:

prečna 120 N,

Vzdolžni 160 N

Temperaturna odpornost:

-40 / +80 °C

Končna obdelava:

Vse okoli obložene s PP vrvjo

Zunanja dimenzija:

+/- 2%

Barva:

zelena



FGGOLHOBH6GN
OLGW 210 1,50 6 GN
Holzabdeckplane



strapazierfähig/
durable



wasserabweisend/
water-resistant


interseroh
26204



4 014677 610376