

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

LT072RGB

Controlador tira Led RGB



Controlador RGB Controller RGB per strisce
para tiras de led de led 12V.
12V.

Fácil montaje. Facile istallazione.

Datos Técnicos - Dati tecnici

Potencia nominal - Potenza nominale	W	4-72W.
Tensión nominal de entrada - Tensione nominale input	V	AC 100V-240V.
Tensión nominal de salida - Tensione nominale output	V	DC 12V $\pm$ 5%
Frecuencia de funcionamiento - Frequenza	Hz	-
Factor de potencia - Fattore Potenza	λ	-
Número circuitos - Numero di circuiti	uds	3 (RGB)
Número salidas - Numero di partenze	Uds	1
Corriente nominal - Corrente nominale	mA	5A máximo.
Flujo luminoso - Flusso luminoso	lm	-
Temperatura de color - Temperatura del colore	$^{\circ}$ Kelvin	-
Tono de luz - Tono di luce		-
Temperatura de funcionamiento - Temperatura di funzionamento	$^{\circ}$ C	-20 $^{\circ}$ C~+50 $^{\circ}$ C.
Tiempo de encendido - Tempo d'accensione		<1,0s.
Tiempo calentamiento - Tempo di riscaldamento		-
Ciclos conmutación - Cicli d'accensioni		$\geq$ 30.000.
Vida útil - Durata		25.000h.
Tipo de Led - Tipo di Led		-
Ángulo de luz - Angolo di luce		-
Regulable - Dimmerabile		Si.
Contenido mercurio - Contenuto di mercurio	Hg.	0,0Hg.
Etiqueta Energética - Classe energetica		-
Grado de protección - Grado di protezione	IP	IP20
Casquillo/base - Attacco/base		Conexión Dir.
Material - Materiale		
Cuerpo - Corpo		PCB.
Soporte - Supporto		Polycarbonato.
Difusor - Difusore		-
Color - Colore		-
Modelo - Modello		-

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

Dimensiones, peso e instalación

alverlamp
iluminación sostenible

Longitud total - Lunghezza totale	L		100mm
Anchura total - Altezza totale	A		49mm.
Altura Total - Altezza totale	H		33mm.
Peso neto - Peso lampada	Kg.		110gr.
Peso bruto - Peso lampada + scatola	Kg.		140gr.
Montaje - Montaggio			-
Distancia máxima instalación - Distanza massima di installazione	mm.		<9m. de tira
Corte instalación - Foro installazione	mm.		-
Packing - Scatolo			145x65x85mm

Extras - Extra

Mando a distancia - Telecomando		Si.
Distancia de control - Distanza controllabile		5m.
Bateria - Batteria		1 CR2025.
Colores - Colori		>8.
Funciones - Funzioni		
Cargador de red - Caricatore da rete elettrica		Si.
Cargador coche - Caricatore da auto		Si.
Sensor crepuscular - Sensore crepuscolare		No.
Sensor de movimiento - Sensore di movimento		4.
Regulador de tiempo encendido - Regolazione tempo d'accensione		-
Sensor de movimiento - Sensore di movimento		-
Regulador de tiempo encendido - Regolazione tempo d'accensione	Seg.	-

Embalaje - Imballaggio

Referencia - Codice		LT072RGB
Código del producto - Codice a barre	EAN	8436541044180
Piezas por caja - Unità per cartone	Uds.	100 Uds.
Peso total - Peso totale	Kg.	15.200gr
Dimensiones embalaje - Dimensioni imballaggio		370x400X430mm.

Observaciones:



- No montar junto con lámparas de descarga, fluorescentes,... en la misma línea de carga, ya que puede afectar seriamente a los componentes electrónicos de la Tira de Led.
- Desconecte la alimentación de la instalación antes de iniciar la instalación de la Tira.
- No manipular la Tira de led. Comprobar la no existencia de contactos entre fases y neutro. Y comprobar la polaridad.
- Non montare insieme a lampade a scarica, lampade fluorescenti, ... sulla stessa linea di carico, in quanto può compromettere seriamente i componenti elettronici della strip led.
- Disconnettere l'alimentazione all'installazione prima di iniziare l'installazione della strip led.
- Non manipolare la strip LED. Tagliare solo l'area indicata per il taglio. Perpendicolare il più possibile. Verificare l'assenza di contatti tra le fase e il neutro nel taglio. E controllare la polarità.