



FICHA TECNICA

Imprimación Exterior Protect

Descripción	Imprimación para fachadas a base de resinas de Pliolite®.	
Usos	Exterior Está especialmente indicado por su excelente poder de penetración y fijación para los materiales de construcción degradados como morteros de cemento, yeso, hormigón, etc .	
Propiedades	• Incoloro-Transparente • Gran adherencia y excelente poder de fijación. • Gran resistencia a la alcalinidad. • Transpirable-Impermeable • Rápido secado	
Colores y tamaños	Incoloro (5L)	
Características técnicas	<u>Composición</u> Vehículo fijo	

Imprimación Exterior Protect

	Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial. Consejo Bruguer Una buena preparación e imprimación de la superficie ayudará a un buen acabado y contribuirá a la duración del revestimiento de acabado. <u>Precauciones</u> Presérvese el producto de las heladas. No pintar a temperaturas del soporte inferiores a los 5°C ni superiores a los 35°C.
Información adicional	Instrucción de seguridad Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad Tiempo de almacenaje 24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.

Versión (mes/año): 02/15



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. La presente edición anula las anteriores.

