

Kunsthars Universele Grondverf

VOOR

VOORBEHANDELING

- voor ijzer, staal, zink, hard PVC, aluminium, koper
- optimale hechting
- goede corrosiebescherming
- zeer goed dekkend



1. Producteigenschappen en toepassing

De kunsthars universele grondverf is een snel drogende, oplosmiddelhoudende kunstharsgrondverf. Kunsthars universele grondverf is heel makkelijk te verwerken, goed schuurbaar en wordt gekenmerkt door een hoog dekvermogen en een goede corrosiebescherming.

Geschikt voor bijv. hekken, leuningen, dakgoten, afvoerpijpen, buizen, verzinkte ondergronden.

Ondergrond: Ijzer, Staal, Zink, Koper, Aluminium, overschilderbare kunststoffen (bijv. hard PVC).

Kleuren:

Grijs, Wit.

Toepassing:

buiten/binnen

Dichtheid:

ca. 1,5 g/cm³

Glansgraad:

zijdemat

2. Verwerking

Gereedschap:

Lakrollers of -kwasten voor oplosmiddelhoudende lakken.

Verwerkingstemperatuur:

Niet verwerken bij een lucht- of objecttemperatuur onder de +5 °C.

Verbruik:

~90-110 ml/m²

Verdunnen:

Indien nodig tot max. 5 % met universele verdunner.

Aankleuren/mengen:

Niet aankleuren of mengen met andere soorten materialen.

Vorbereiding/laagopbouw:

De inhoud goed omroeren voor de verwerking. De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Voorwerpen en onderdelen die niet geschilderd mogen worden zorgvuldig afdekken of afplakken. IJzer en staal grondig reinigen en ontroesten. Reinig koper en aluminium met koper- en aluminiumreiniger. Reinig zink met zinkreiniger. Zink eventueel reinigen met een mengsel van 10 l water + 0,5 l ammoniakoplossing (ammoniak 25 %) + ca. 10 ml reinigingsmiddel en een kunststof vliesspons. Vervolgens rijkkelijk nawassen met water. Intacte oude verflagen en hard PVC reinigen en grondig schuren. Goed bewaarde oude lagen opschuren, reinigen en afwerken met onverdunde kunsthars gekleurde lak. Afbladderende en niet-draagkrachtig oude lagen volledig verwijderen (afbijten, schuren) en de laagopbouw uitvoeren zoals beschreven onder "Nieuw schilderwerk".

Ondergrond	Grondlaag	Voorstrijken	Tussen- en eindlaag
binnen: ijzer, staal, zink, koper, hard PVC	1x kunsthars universele grondverf	1x kunsthars voorlak	1-2x kunsthars gekleurde lak
buiten: ijzer, staal, zink, koper, hard PVC	2x kunsthars universele grondverf	1x kunsthars gekleurde lak	
intacte oude verflagen	-	-	

Technische aanwijzingen:

Voor toepassingen op grote oppervlakken binnenshuis (bijv. fineerpanelen), adviseren we een laagopbouw met acryllak. Tussen de bewerkingen licht opschuren na het drogen. Draag een stofmasker tijdens het schuren.

Droging:

Oppervlaktedroog: na ca. 1 uur. Bewerkbaar: na ca. 4 uur. De volledige droging neemt afhankelijk van de laagdikte meerder dagen in beslag. Bij lagere temperaturen en/of een hogere luchtvochtigheid wordt de droogtijd evenredig langer.

3. Na de verwerking

Afval:

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, mogen worden ingeleverd bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met resten moeten naar het inzamelpunt voor oude verf/lak worden gebracht en volgens afvalcode 080111 (volgens AVV) worden verwerkt.

Reinigen gereedschap:

Reinig het gereedschap direct na gebruik met kwastenreiniger.

Opslag:

Koel, droog en goed afgesloten bewaren.

4. Belangrijke opmerkingen

Inhoudstoffen:

gemengd pvc-polymerisaathars, alkydhars, titaandioxide (afhankelijk van de kleur), anorganische/organische bonte pigmenten (afhankelijk van de kleur), anticorrosiepigment, zinkoxide, silicaten, aromaten, alifaten, ester, additieven, weekmaker

OPGELET

Gevaren:

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsvoorschriften:

Inademing van damp vermijden. Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalbedrijf of gemeentelijk inzamelpunt. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Aanvullende informatie:

Bevat HYDROCARBONS, C9, AROMATES. REACTIES VAN ETHYL BENZEN EN XYLEEN. Bevat VETZUREN, C18, ONVERZADIGDE, DIMEREN, REACTIEPRODUCTEN MET N,N-DIMETHYL-1,3-PROPAANDIAMINE EN 1,3-PROPAANDIAMINE. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen. Bij het schuren een stofmasker dragen.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 500 g/l VOC.

5. Algemeen

Alle informatie en gegevens zijn het resultaat van intensief ontwikkelingswerk en jarenlange praktische ervaring. De door ons verstrekte adviezen over toepassingen, in woord en op schrift, ter ondersteuning van de koper resp. gebruiker, zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis. Dit zijn echter geen juridisch bindende verklaringen. Deze informatie ontslaat de koper dan ook niet van de plicht om onze producten onder eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de geplande toepassing. Daarnaast gelden onze algemene handelsvoorwaarden. Met het verschijnen van een nieuwe uitgave van deze productinformatie op grond van technische ontwikkelingen, vervalt alle bovenstaande informatie. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze experts op het nummer 00800 35834400 (gratis).

Produced for:

BAUHAUS Nederland C.V.
Regulierenring 2G
3981LB Bunnik
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)30 2080230

