

Fenster- und Türkontakt – optisch, plus

Artikel-Nr.: 153734A0



Technische Daten

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Stromaufnahme	30 mA max.
Batterielebensdauer	4 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-20 bis +55 °C
Abmessungen (B x H x T)	147 x 20 x 16 mm
Gewicht	47 g (inkl. Batterien)
Funkfrequenz	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	220 m

Produkteigenschaften

- Erkennt zuverlässig das Öffnen oder Schließen von Fenstern und Türen über eine integrierte Infrarot-Lichtschranke
- Wartungsarmer Betrieb durch zwei Micro-Batterien für eine besonders lange Batterielebensdauer von 4 Jahren
- Zeitgleich in verschiedenen Anwendungsbereichen (Raumklima und Sicherheit) einsetzbar:
 - Während des Lüftens wird die Raumtemperatur in Verbindung mit dem Homematic IP Heizkörperthermostat automatisch abgesenkt
 - Auf Wunsch kann z. B. in Kombination mit der Homematic IP Sirene Alarm ausgelöst werden, sobald ein Fenster bzw. eine Tür geöffnet wird
- Geöffnete Fenster und Türen werden direkt in der Homematic IP App angezeigt – so ist auch von unterwegs der aktuelle Status jederzeit einsehbar
- Flexible Montage am Fenster- oder Türrahmen durch mitgelieferte Klebestreifen oder Schrauben
- Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:
 - Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
 - Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
 - Partnerlösungen von Drittanbietern

Logistische Daten

Artikelnummer	153734A0
EAN-Code	4047976537341
Kurzbezeichnung	HmIP-SWDO-PL
Verpackungseinheit	72
Maße Verpackung	184 x 93 x 48 mm
Gewicht inkl. Verpackung	169,4 g

Lieferumfang

Homematic IP Fenster- und Türkontakt – optisch, plus

Doppelseitige Klebestreifen (2x) und Schrauben (2x)

Reflektoraufkleber (für dunkle Untergründe)

1,5 V LR03/Micro/AAA Batterie (2x)

Bedienungsanleitungen