

Technisches Merkblatt

Isoliergrund

PD 7011

- Spezial-Grundierfarbe
- Isoliert Nikotin-, Fett-, Ruß, und abgetrocknete Wasserflecken
- Weiß



1. Werkstoff

Isoliergrund PD 7011 ist eine gut deckende und schnell trocknende Spezialgrundierung für isolierende Anstriche auf nikotinverseuchten Flächen sowie abgetrockneten Wasser-, Öl- und Rußflecken. Sie kann auch zum Absperrern von verräucherten Decken und Wandflächen sowie in Poren verbliebenen Bitumenresten verwendet werden. Geeignete Untergründe sind Putz, Beton, Gipskartonplatten oder intakte Dispersionsfarbenanstriche.

GISCODE
BSL20

Farbton
Weiß

Inhaltsstoffe
Polyesterharz, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Alkohol, Wasser, Aromaten und Additive.

Dichte
Ca. 1,4-1,45 g/cm³

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken
Streichen, rollen

Verarbeitungstemperatur
Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch/Ergiebigkeit
Ca. 100-120 ml/m² (genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln)

Verdünnen
Nicht verdünnen. Nicht mit anderen Materialien mischen.

Abtönen/Mischen
Nicht abtönen oder mischen.

Trocknung (bei +20 °C, 65 % r. F.)
Bei einer Raumtemperatur von +20 °C können die Räume nach ca. 6 Stunden wieder genutzt werden. Nach 12 Stunden können die Flächen überarbeitet werden. Niedrigere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknung entsprechend. Eine verzögerte Trocknung durch z. B. niedrigere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit führt zu einer Beeinträchtigung der Isolierwirkung.

Verarbeitungshinweise
Vor Gebrauch stets gut aufrühren. Entfernen Sie das Abklebeband direkt nach dem Anstrich. Auf sehr kontrastreichen und saugenden Untergründen einen vorherigen Grundanstrich durchführen. Hierfür kann Isodeckweiß PD 7900 mit max. 5 % Wasser verdünnt werden.

Technisches Merkblatt

Beschichtungsaufbau

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und tragfähig sein. Nicht tragfähige Anstriche restlos entfernen.

Verschmutzungen, Nikotin-, Ruß-, Öl- und Fettbeläge mit fettlösenden

Reinigungsmitteln, z. B. Unireinger PD 4010 entfernen. Siehe auch VOB Teil C, DIN 18363, Absatz 3.

Untergründe	Grundanstrich	Schlussanstrich
Beton, Putz, Gipskarton-platten, intakte Dispersionsfarbenanstriche usw.	1x Isoliergrund PD 7011, bei intensiver Verfärbung oder Fleckenbildung 2x	Je nach Objekt mit Profi Depot Wand- und Deckenfarben (z. B. Gigantweiß SF PD 9900) oder Tapeten überarbeitbar.)

Isolierwirkung

Unterschiedliche Trocknungsbedingungen und Objektsituation können die Isolierwirkung beeinträchtigen. Zur Beurteilung sollten Probeflächen angelegt werden.

Bitte beachten Sie auch die Merkblätter der weiteren zur Anwendung kommenden Produkte.

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten sind als Hausmüll oder Baustellenschutt zu entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten sind bei der Sammelstelle für Altfarben abzugeben. Flüssige Farbreste nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung

Nach Gebrauch sofort mit Wasser und Seife.

Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei.
Anbruchgebinde dicht verschließen.

Deklaration

Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach AwSV

4. Wichtige Hinweise

Gefahr

Gefahrenhinweise

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P261 Einatmen von Dampf vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P501 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Weitere Hinweise:

EUH 208 Enthält FETTSÄUREN, C14-18- UND C16-18-UNGESÄTTIGT, MIT MALEINSÄURE BEHANDELT. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält 2-METHYL-1-PROPANOL

Technisches Merkblatt

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/g): 350 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 350 g/l VOC.

Hotline für Allergiker und allgemeine Produktinformationen:
00800 32665500.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. (6347)