

6135

swingcolor®

HARDHOUTREINIGER

BUITEN

- speciale reiniger voor vergrijsd hout
- uiterst effectief
- geurarm

Eigenschappen:

- speciale reiniger voor opfrissing en reiniging
- uiterst effectief
- geurarm
- spaart het hout
- gemakkelijk te verwerken

Toepassingsgebied:

Geschikt voor het reinigen en opfrissen van vuil geworden of vergrijsd hout.

Toepassing:

Vóór gebruik los vuil verwijderen en het hout met schoon water bevochtigen. Daarna **HARDHOUTREINIGER** op het hout spuiten, met een borstel uitwrijven en ca. 15 minuten laten inwerken. De losgekomen laag vervolgens met voldoende water en de borstel of een stuk schuurvlies (geen staalwol) eenvoudigweg afboenen. Werk altijd met de houtnerf mee. Het gereedschap tussendoor steeds met water reinigen. Het hout vóór behandeling met swingcolor® houtolie goed laten drogen (ten minste twee dagen).

Aanwijzing:

Draag tijdens het werk handschoenen en een veiligheidsbril om uw ogen te beschermen tegen spatwater.

Verdunnen:

Niet verdunnen.

Reiniging van het gereedschap:

Direct na gebruik met warm water en zeep.

Bewaren:

Koel, droog en goed gesloten.

Afvalverwerking:

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met lakresten afgeven bij een verzamelpunt voor oude lakken volgens afvalcodenr. 070699 (conform EWC).

LET OP.

Gevaarsaanduidingen:

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsvoorschriften:

P501.1 Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of een gemeentelijk depot.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P337/313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P301/312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P305/351/338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P303/361/353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

Samenstelling:

Water, oxaalzuur. UFI: 2940-G08W-300X-W4RG.

Produced for:

NL
BAUHAUS Nederland C.V.
Regulierenring 2G
3981LB Bunnik
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany