

6187

swingcolor®

HOUTBESCHERMENDE VERF

BUITEN

- zijdeglanzend
- zeer weerbestendig
- sterk elastisch
- hoogdekkend
- waterdampdoorlatend

watergedragen

Eigenschappen:

- houtbeschermende acrylaatverf
- sterk elastisch
- hoogdekkend
- zeer weerbestendig
- watergedragen
- sneldrogend
- gemakkelijk te verwerken

Toepassingsgebied:

Geschikt voor bijv. vakwerk, beschotten, vensterluiken, houten huizen, schuttingen, onderkanten van uitstekende daken, blokhutten, pergola's. Kan echter ook worden gebruikt op hard pvc, aluminium, zink en verzinkte oppervlakken.

Drogen:

Oppervlaktedroog na ca. 1 uur, overschilderbaar na ca. 10 uur.

Verbruik:

Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 13-20 m² / 2,5l.

Gereedschap:

Kwasten voor watergedragen beitsen.

Vorbereiding/laagopbouw:

De ondergrond moet voldoende belastbaar, schoon, vast, droog, vet- en wasvrij zijn en vrij zijn van gesloten lakfilms. Harsrijke houtsoorten afwassen, bijv. met nitroverdunner. Inhoud voor gebruik goed omroeren.

Nieuwe afwerkingen:

- **Impregneren:** ruw hout buitenshuis impregneren met **HOUTBESCHERMENDE GRONDVERF**; zink, aluminium en hard pvc gronden met watergedragen **UNIVERSELE GRONDVERF**, watergedragen.
- **Voorstrijken:** 1 x met **HOUTBESCHERMENDE VERF**.
- **Eindlaag:** 1 x **HOUTBESCHERMENDE VERF**, oppervlakken die in hoge mate blootstaan aan weersinvloeden 2 x.

Oude afwerkingen vernieuwen:

Niet-belastbare oude verflagen en vergrijsd hout tot op de dragende ondergrond afschuren en reinigen. Daarna bij de laagopbouw op dezelfde manier te werk gaan als op onbehandelde ondergronden.

Technische aanwijzingen:

Bij een lichte eindlaag ter bescherming tegen doorslag van houtbestanddelen 1 x voorstrijken met **VOORLAK**, oplosmiddelhoudend. De lakkering niet in contact brengen met kunststoffen die weekmakers bevatten (bijv. afdichtingsprofielen, kit, enz. Niet gebruiken op ramen of deuren. Wanneer u dit product op de juiste manier verwerkt, beschermt de afwerking het behandelde oppervlak tot 5-10 jaar tegen schadelijke milieu-invloeden. De weerbestendigheid van de afwerking is afhankelijk van de laagopbouw, de constructie en de gekozen kleur. Hout dat direct blootstaat aan weersinvloeden, beitsen in gematigde tot donkere kleuren, zodat het voldoende

beschermde is tegen uv. De afwerking regelmatig, maar uiterlijk na 2-3 jaar, controleren en het oppervlak zo nodig (bij zichtbare verwerking of scheuren) opnieuw bewerken.

Verdunnen:

Niet verdunnen.

Reiniging van het gereedschap:

Direct na gebruik met warm water en zeep.

Bewaren:

Koel, droog en goed gesloten.

Afvalverwerking:

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met lakresten afgeven bij een verzamelpunt voor oude lakken/oude verf volgens afvalcodenr. 080112 (conform EWC).

Gevaarsaanduidingen:

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsvoorschriften:

P501.1 Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of een gemeentelijk depot.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Samenstelling:

Acrylaatdispersie, titaandioxide, organische/anorganische pigmenten, calciumcarbonaat, water, glycolen, additieven, conserveringsmiddelen (benzisothiazolinon en pyrithionzink).

Bevat 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on; 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on; terbutryn. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaalbare druppels worden gevormd. Smitnevel niet inademen.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d): 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 100 g/l VOC.

Produced for:

NL

BAUHAUS Nederland C.V.

Regulierenring 2G

3981LB Bunnik

NEDERLAND

Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany