

6242

swingcolor®

SILICONEN-GEVELVERF

MAT / WIT

- BUITEN
- zeer weerbestendig
- goed dekkend
- bijzonder slijtvast
- verhoogde bescherming tegen algen en schimmels

Eigenschappen

- met Dry-Tec technologie
- zeer weerbestendig
- goed dekkend
- bijzonder slijtvast
- verhoogde bescherming tegen algen en schimmels

Toepassingsgebied

Hoogwaardige, professionele siliconengevelverf voor een optimale bescherming van de gevel. De Dry-Tec technologie zorgt ervoor dat vocht uit de gevels naar buiten komt, terwijl de afwerking wel extreem waterafstotend is en er dus geen vocht van buiten af in de gevels kan binnendringen. Het resultaat is dat de gevel droger blijft dan bij afwerking met traditionele gevelverf. Door de geringe hoeveelheid vocht in de gevel draagt **SILICONEN-GEVELVERF** ertoe bij warmteverliezen te voorkomen. Door de siliconentechnologie die daarnaast wordt toegepast, druppelt de regen van de gevel af en neemt deze loszittend vuil mee, waardoor de gevel langer schoon blijft.

Ondergronden

Alle ondergronden moeten voldoende belastbaar, schoon, droog en stof- en vetvrij zijn. Geschikte ondergronden zijn bijv. metselwerk, natuursteen, beton, pleisterwerk en oude afwerkingen op silicaat- en dispersiebasis.

Drogen

Na droging gedurende de nacht oppervlaktedroog en overschilderbaar.

Verbruik

Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 7 m² / l.

Gereedschap

Afstrijkrooster, verfroller en een platte kwast of radiatorkwast.

Kan ook airless worden gespoten. Hierbij de aanwijzingen van de fabrikant van het spuitapparaat in acht nemen.

Mengen

Niet mengen met andere materialen. Meer kleuren zijn verkrijgbaar via **swingcolor® Mix**.

Vorbereiding

Sterk en ongelijkmatig zuigende ondergronden voorstrijken met **SILICONEN DIEPGRONDERING**. Op bijzonder contrastrijke ondergronden een grondlaag aanbrengen met **SILICONEN-GEVELVERF** (verdund met max. 5% water).

Verwerking

Niet verwerken bij een lagere temperatuur dan +5 °C. Voor gebruik altijd goed omroeren. Om zichtbare aanzetten te voorkomen, kunt u samenhangende oppervlakken het beste altijd in één keer bewerken zonder tussendoor te pauzeren.

Reiniging van het gereedschap

Direct na de werkzaamheden met warm water en zeep.

Bewaren

Koel, droog en goed gesloten. Ten minste houdbaar tot: zie de opdruk op de verpakking.

Afvalverwerking

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Deze verpakking is gemaakt van polypropyleen (PP) en is recyclebaar. Verpakkingen met verfresten afgeven bij een verzamelpunt voor oude verf volgens afvalcodenr. 080112 (conform EWC).

Belangrijke aanwijzingen

Ook bij de verwerking van **SILICONEN-GEVELVERF** moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet inademen. Tijdens en na verwerking voor een goede ventilatie zorgen. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, in open water of in de bodem terechtkomt.

Samenstelling

Bindmiddel (kunststofdispersie), siliconenharsemulsie, titaandioxide, calciumcarbonaat, kwartsmeel, glimmer, silicaten, water, glycolen, alifaten, additieven, conserveringsmiddelen (benzisothiazolinon en pyrithionzink). Bevat 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/c): 40 g/l (2010).

Dit product bevat max. 40 g/l VOC.

Produced for:

NL
BAUHAUS Nederland C.V.
Regulierenring 2G
3981LB Bunnik
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany