

6131

swingcolor®

UNIVERSELE HARDHOUTOLIE

BUITEN

- zijdemat
- bescherming en onderhoud van hardhout
- water- en vuilafstotend
- kleurophalend

oplosmiddelhoudend

Eigenschappen:

- verzorgende olie met dieptewerking
- met druppel effect
- kleurophalend
- beschermt tegen vergrijzen
- waterafstotend
- vochtregulerend
- gemakkelijk te verwerken

Toepassingsgebied:

Geschikt voor bijv. houten tuinterrassen, tuinparket, tuinmeubels, pergola's van hardhout.

Drogen:

De behandeling kan worden herhaald na ca. 2-3 uur. De oppervlakken zijn na 24 uur weer belastbaar.

Verbruik:

Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 21 -23 m² / l.

Gereedschap:

Kwasten voor oplosmiddelhoudende beitsen.

Vorbereitung/laagopbouw:

De ondergrond moet voldoende belastbaar, schoon, vast, droog, vet- en wasvrij zijn en vrij zijn van gesloten lakfilms. Harsrijke houtsoorten afwassen, bijv. met nitroverdunner. Vergrijsd of vuil geworden hout vooraf reinigen met hardhoutreiniger. Inhoud voor gebruik goed omroeren.

Opbrengen:

UNIVERSELE HARDHOUTOLIE dun en gelijkmatig met de nerf mee opbrengen. Overtollig materiaal na ca. 15 minuten met een schone, pluisvrije doek verwijderen. Bij de eerste behandeling moet **UNIVERSELE HARDHOUTOLIE** ten minste 2 x worden opgebracht.

Oude afwerkingen vernieuwen:

Niet-belastbare oude verflagen en vergrijsd hout tot op de dragende ondergrond afschuren en reinigen. Daarna bij de laagopbouw op dezelfde manier te werk gaan als op onbehandelde ondergronden. Over oude lagen **UNIVERSELE HARDHOUTOLIE** 1 nieuwe laag aanbrengen. Overtollig materiaal na ca. 15 minuten met een schone, pluisvrije doek verwijderen.

Technische aanwijzingen:

De definitieve kleur wordt pas zichtbaar, wanneer het hout droog is. Houd er rekening mee dat de kleur van het hout zelf de uiteindelijke kleur beïnvloedt. Houtoppervlakken die in hoge mate blootstaan aan weersinvloeden, regelmatig controleren en zo nodig (bij zichtbare verwerking) opnieuw behandelen.

UNIVERSELE HARDHOUTOLIE bevat lijnolie. Lijnolie neigt, bijv. wanneer het op een doek wordt gegoten, tot zelfontbranding. In de olie gedrenkte poetsdoeken daarom bewaren in een luchtdicht afgesloten bak, vochtig houden of buiten op een vuurvaste ondergrond laten drogen.

Verdunnen:

Niet verdunnen.

Reiniging van het gereedschap:

Direct na gebruik met kwastenreiniger.

Bewaren:

Koel, droog en goed gesloten.

Afvalverwerking:

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met lakresten afgeven bij een verzamelpunt voor oude lakken volgens afvalcodenr. 080111 (conform EWC).

Veiligheidsvoorschriften:

P261.3 Inademing van damp vermijden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken.

P303/361/353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

P501.1 Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of een gemeentelijk depot.

Overige aanwijzingen:

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Ontvlambaar.

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Samenstelling:

Lijnolievernis, anorganische bonte pigmenten, alifaten, additieven.

Produced for:

NL

BAUHAUS Nederland C.V.

Regulierenring 2G

3981LB Bunnik

NEDERLAND

Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany