

6156
swingcolor®
ZINKVERF

GLANZEND

BUITEN / BINNEN

- voor zink, staal en verzinkt staal
- koudverzinkspray
- hittebestendig tot +200 °C
- goede corrosiebescherming
- weerbestendig

oplosmiddelhoudend

Eigenschappen:

- voor zink, staal en verzinkt staal
- hoogwaardige roestbescherming op zinkbasis
- hittebestendig tot +200 °C
- weerbestendig
- puntlasbestendig
- gemakkelijk te verwerken

Toepassingsgebied:

Zinkverf voor de afwerking van zink, staal, en verzinkte bouwelementen. Kan ook worden gebruikt voor het herstellen van door bewerking ontstane schade en het behandelen van roestplekken.

Ondergrond:

Zink, staal en verzinkt staal.

Drogen:

Opervlaktedroog na ca. 60 minuten, helemaal droog en overschilderbaar na ca. 10-12 uur.

Verbruik:

Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 6-8 m² / 750 ml.

Gereedschap:

Kwasten voor oplosmiddelhoudende lakken.

Vorbereiding/laagopbouw:

De ondergrond moet schoon, droog en was- en vetvrij zijn. Pas verzinkte bouwelementen reinigen met zinkreiniger. Roest volledig verwijderen. Inhoud voor en tijdens gebruik goed omroeren.

Nieuwe afwerkingen:

- 1 x onverdunde **ZINKVERF**.

Oude afwerkingen vernieuwen:

Oude verflagen die nog in goede staat zijn, opschuren, schoonmaken en overlakken met onverdunde **ZINKVERF**. Afbladderende en niet-belastbare oude verflagen volledig verwijderen (afbijten, afschuren). Daarna bij de laagopbouw op dezelfde manier te werk gaan als is aangegeven voor nieuwe afwerkingen.

Technische aanwijzingen:

Niet verwerken bij een lagere lucht- en objecttemperatuur dan +15-20 °C. **ZINKVERF** kan worden overschilderd met kunstharslakken, bijv. oplosmiddelhoudende **GEKLEURDE LAK**.

Reiniging van het gereedschap:

Direct na gebruik met universele verdunner.

Bewaren:

Koel, droog en goed gesloten.

Afvalverwerking:

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met lakresten afgeven bij een verzamelpunt voor oude lakken volgens afvalcodenr. 080111 (conform EWC).

LET OP.**Gevaarsaanduidingen:**

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsvoorschriften:

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken.

P261.3 Inademing van damp vermijden.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P304/340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P501.1 Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of een gemeentelijk depot.

P303/361/353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Overige aanwijzingen:

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Bevat KOOLWATERSTOFFEN, C9, AROMATEN; XYLEEN.

Bij het schuren een stofmasker dragen.

Samenstelling:

Alkydhars, aromaten, alifaten, additieven, aluminium- en zinkpigmenten. UFI: 7250-10GF-V00D-V702.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 500 g/l VOC.

Produced for:

NL

BAUHAUS Nederland C.V.

Regulierenring 2G

3981LB Bunnik

NEDERLAND

Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany