

6117

swingcolor®

## METAALBESCHERMLAK

### GLANZEND

BUITEN / BINNEN

- voor het conserveren van gekleurde metalen
- beschermt tegen aanslag
- kleurloos
- sneldrogend

oplosmiddelhoudend

### Eigenschappen:

- voor non-ferrometalen
- voorkomt aanslag en verkleuring
- hittebestendig tot +200 °C
- bestand tegen vergeling
- weerbestendig
- gemakkelijk te verwerken
- sneldrogend

### Toepassingsgebied:

Kleurloze beschermende afwerking voor het conserveren van gekleurde metalen. Geschikt voor bijv. koperplaat, decoratieve objecten, enz.

### Ondergrond:

Non-ferrometalen zoals aluminium, koper, messing, chroom, tin, zink, zilver en brons.

### Drogen:

Oppervlaktedroog na ca. 30 minuten, helemaal droog na ca. 24 uur.

### Verbruik:

Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 3,5-4 m<sup>2</sup> / 375 ml.

### Gereedschap:

Kwasten voor oplosmiddelhoudende lakken.

### Voorbereiding/laagopbouw:

De ondergrond moet schoon, droog en was- en vetvrij zijn. Aluminium, koper, messing, enz. grondig reinigen. Alle andere ondergronden licht opschuren. Inhoud voor gebruik goed omroeren.

### Nieuwe afwerkingen:

- 1 x onverdunde **METAALBESCHERMLAK**.

### Oude afwerkingen vernieuwen:

Oude verflagen die nog in goede staat zijn, opschuren, schoonmaken en overlakken met onverdunde **METAALBESCHERMLAK**. Afbladderende en niet-belastbare oude verflagen volledig verwijderen (afbijten, afschuren). Daarna bij de laagopbouw op dezelfde manier te werk gaan als is aangegeven voor nieuwe afwerkingen.

### Technische aanwijzingen:

Niet verwerken bij een lagere lucht- en objecttemperatuur dan +5 °C. Het geschilderde oppervlak tijdens de eerste 24 uur beschermen tegen vocht om wit uitslaan te voorkomen. Voor lakafwerkingen op hout **KLEURLOZE LAK** gebruiken.

### Reiniging van het gereedschap:

Direct na gebruik met kwastenreiniger.

**Bewaren:**

Koel, droog en goed gesloten.

**Afvalverwerking:**

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met lakresten afgeven bij een verzamelpunt voor oude lakken volgens afvalcodenr. 080111 (conform EWC).

**LET OP.****Gevaarsaanduidingen:**

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Veiligheidsvoorschriften:**

P261.3 Inademing van damp vermijden.

P501.1 Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of een gemeentelijk depot.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P304/340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P303/361/353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

**Overige aanwijzingen:**

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat

KOOLWATERSTOFFEN, C9, AROMATEN; 1-METHOXY-2-PROPANOL; N-BUTYLACETAAT; XYLEEN.

Bij het schuren een stofmasker dragen.

EUH208 Bevat METHYMETACRYLAAT ; N-BUTYLMETHACRYLAAT. Kan een allergische reactie veroorzaken.

**Samenstelling:**

Acrylhars, aromaten, esters, additieven. UFI: 6H30-X02A-C00G-X2GW.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 500 g/l VOC.

**Produced for:**

NL

BAUHAUS Nederland C.V.

Regulierenring 2G

3981LB Bunnik

NEDERLAND

Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany