



Mayor
rendimiento
y menor
consumo
energético.

Serie SMART



Conjunto			DXK18Z6-W
Ud. Interior			DXK18Z6-W
Ud. Exterior			DXC18Z6-W
Alimentación eléctrica / Intesidad máxima			I - 220V - 50 Hz / 9
Capacidad	Frío	kW	1,3 - 5,0 - 5,2
	mín - nom - máx	kcal/h	1.118 - 4.300 - 4.472
	Calor	kW	1,2 - 5,6 - 5,8
	mín - nom - máx	kcal/h	1.032 - 4.816 - 4.988
Consumo mín - nom - máx	Frío	kW	0,29 - 1,74 - 1,86
	Calor		0,27 - 1,66 - 1,84
SEER (frío) *			A++ (6,2)
SCOP (calor) *			A+++ (5,5)
EER / COP			A(2,87) / A(3,37)
Nivel sonoro	Frío (ud. interior / ud. exterior)	dB(A)	24 / 52
veloc. Ultra - baja	Calor (ud. interior / ud. exterior)		30 / 52
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior	mm	267 x 783 x 210
	Ud. Exterior		595 x 780 x 290
Peso	Ud. Interior / Ud. Exterior	kg	7,5 / 36
Caudal del aire	Ud. Interior (frío, veloc. Ultra-alta)	m³/h	594 / 2.262
	Ud. Exterior		
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	Pulgadas	1/4"
	Línea de gas		1/2"
Nº hilos de interconexión (sección en mm2) **			(3 x 1,5) + T
Precarga de refrigerante	kg / Longitud de línea que cubre la carga		1,10 / 15
Carga adicional de refrigerante (g/m de línea frigorífica)			20
Distancias frigoríficas	Total (Vertical + Horizontal)	m	25
	Máx vertical		15 / 15

* Datos según zona climática cálida (Directiva ErP 206/2012)

** T: Cable de tierra