



PLACA AISLANTE FIBRA ROCA + ALUMINIO 850°C 50 x 50 cm

24962-6

CÓDIGO BARRAS - EAN 13

3323430049621

TIPO DE EMBALAJE

Granel-bolsa con colgador

UNIDADES / CAJA

Contenido de la caja **6 unidades**



Producto



Presentación



Uso



DENOMINACIÓN PRODUCTO

PLACA AISLANTE FIBRA ROCA + ALUMINIO 850°C
50 x 50 cm

DESCRIPCIÓN

Placa de fibra de roca con aluminio con alta resistencia al calor 850°C y alta capacidad de almacenamiento de calor fabricada en fibra de roca sin amianto

MEDIDAS

- Medidas: 50 x 50 cm
- Espesor: 5 milímetros
- Peso Bruto : 1.214 gramos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cartón térmico con base de lana mineral
- Resistencia a temperatura: 850°C* (600° C)
Una exposición prolongada a una temperatura superior a 600° C dañaría la parte del aluminio
- Coeficiente de conductividad térmica a 400°C : 0.10W.m-1.K-1.
- Fijación con pegamento fibra refractario
- Formulación sin amianto
- Fácil de cortar: Para cortar necesario uso de mascarilla para proteger las vías respiratorias

USOS Y VENTAJAS

- Aislamiento de las paredes traseras de chimeneas, chimeneas y estufas; protección de campanas de extracción; aislamiento para hornos, frigoríficos, quemadores, secadores, cajas fuertes, puertas, muebles; protección contra las quemaduras de los equipos de soldadura
- La presencia de aluminio permite aumentar el poder aislante y reflectante de la placa aislante. Refuerza su resistencia mecánica



SANEAPLAST & METALSANT S.L. – C/ Hervidero 2-10 – 28750 San Agustín del Guadalix
Madrid – España – Telf.: (+34) 918 435 125/253 – Fax.: (+34) 918 419 000
info@sym-bricolaje.com – www.sym-bricolaje.com