


ROHRISOLIERUNGEN

MIT GEPRÜFTER SICHERHEIT

PRODUKTDDETAILS




ThermaGo PE

Rohrisolierung für Heizungs- und Warmwasserleitungen (bis 95 °C) gemäß EnEV (Energie-Einsparverordnung), Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988-200.

Sehr hohe Dämmwerte (< 0,040 W/m2K bei 40 °C). Leicht zu montieren und einfach passend zu schneiden. Schwer entflammbar nach DIN 4102. Länge 1 m, PE-Schlauch.

Kupferrohre Cu		Stahlrohre Fe		Dimension der Rohrisolierung			
Nennweite (DN)	Außen-Ø (mm)	Nennweite (DN)	Größe (Zoll)	Isolierstärke ca. 9, 13 bzw. 25 mm angeschlitzt		Isolierstärke ca. 20 mm selbstklebend	
				Type	Prod.-Nr.	Type	Prod.-Nr.
10	15	8	1/4	15/9	20006723	15/20	20005720
10	15	8	1/4	15/13	20005359		
15	18	10	3/8	18/9	20005331		
15	18	10	3/8	18/13	20005155	18/20	20005739
20	22	15	1/2	22/9	20005340		
20	22	15	1/2	22/13	20005164	22/20	20005748
				22/25	22164593		
25	28	20	3/4	28/13	20005711	28/20	20005757
				28/25	22164609		
32	35	25	1			35/20	20005766
40	42	32	1 1/4			42/20	20005775
		40	1 1/2			48/20	20005784
		50	2			60/20	20005793



ThermaGo PE-90

PE-Bögen zur Isolierung von Rohrbogen für Heizungs- und Warmwasserleitungen (bis 95 °C) gemäß EnEV, Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988-200. Professionell vorgefertigt.

Passende Bögen, angeschlitzt			
Isolierstärke ca. 13 mm		Isolierstärke ca. 20 mm	
Type	Prod.-Nr.	Type	Prod.-Nr.
15/13	20007975	15/20	20008109
18/13	20007328	18/20	20008118
22/13	20007337	22/20	20008127
28/13	20007346	28/20	20008136
		35/20	20008145
ca. 25 mm		42/20	20008154
22/25	22164618	48/20	20008163
28/25	22164627	60/20	20008172



ThermaGo PE-T

PE-T-Stücke zur Isolierung von Abzweigen für Heizungs- und Warmwasserleitungen (bis 95 °C) gemäß EnEV, Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988-200. Professionell vorgefertigt.


Passende T-Stücke, angeschlitzt			
Isolierstärke ca. 13		Isolierstärke ca. 20 mm	
Type	Prod.-Nr.	Type	Prod.-Nr.
15/13	20008181	15/20	20005173
18/13	20008190	18/20	20005368
22/13	20006024	22/20	20005818
28/13	20006033	28/20	20005827
		35/20	20006042
ca. 25 mm		42/20	20007142
22/25	22164636	48/20	20005182
28/25	22164645	60/20	20005191



ThermaGo SOLAR

Isolierung für Solarleitungen zwischen Kollektor und Speicher, Temperaturbeständigkeit bis 150 °C, kurzzeitig bis 175 °C (max. 1 Minute).


Rohrisolierung SOLAR	
Type	Prod.-Nr.
15/13	22164690
18/13	22164900
22/13	22164919



ThermaGo ELAST

Isolierung von Warmwasser- und Heizungsleitungen gemäß der EnEV und Kaltwasserleitungen gemäß der DIN 1988-200. Montagefreundliche Isolierung. Sehr flexibel und robust zugleich. Flexibilität: ermöglicht eine leichte Montage. Robustheit: strapazierfähige Isolierung – auch für die Anwendung im Beton geeignet. Schwer entflammbar.

Rohrisolierung ELAST			
Type	Prod.-Nr.	Type	Prod.-Nr.
15/13	22164654	22/13	22164672
18/13	22164663	28/13	22164681



ThermaGo ALU

Nicht brennbare Mineralwolle-Isolierung von Sanitär- und Heizungsleitungen bei erhöhten Brandschutzanforderungen, z. B. im Wand- oder Deckendurchbruch. Bis zu 250 °C Betriebstemperatur (Innenseite), zugelassen nach EnEV. Isolierstärke ca. 20 mm mit Selbstklebestreifen. Länge 1 m.

Mineralfaserschalen ALU			
Type	Prod.-Nr.	Type	Prod.-Nr.
15/20	20007595	28/20	20007629
18/20	20007601	35/20	20007638
22/20	20007610		



ThermaGo AQUA

Schützt Rohrleitungen gegen Korrosion und wirkt Körperschalldämmend, geeignet für Kaltwasserleitungen nach DIN 1988-200 sowie für Abwasser- und Lüftungsrohre. Mit montagefreundlicher Innengleitfolie. Länge 10 m (PE-Schutzschlauch) bzw. 5 m (PE-Abflussschlauch), Isolierdicke ca. 4 mm.

PE-Schutzschlauch		PE-Abflussschlauch	
Type	Prod.-Nr.	Type	Prod.-Nr.
15/4	20007373	50/4	20007540
18/4	20004985	70/4	20007559
22/4	20007522	100/4	20007568
28/4	20007531		

MONTAGEZUBEHÖR



1. Thermatape PE

Isolierband 2 mm zur Dämmung schwer zugänglicher Stellen. Breite 50 mm, Länge 10 m. Prod.-Nr. [20006060](#)

2. Thermaflex 50 Clips

Clipse zur Befestigung von ThermaGo PE, ThermaGo Solar und ThermaGo ELAST sowie von Bögen und T-Stücken. 50 Stück. Prod.-Nr. 20006629



3. PVC-TAPE grey

Tape zur Befestigung von ThermaGo PE, ThermaGo Solar und ThermaGo ELAST sowie von Bögen und T-Stücken. Breite 50 mm, Länge 10 m. Prod.-Nr. [20004514](#)



4. PVC-TAPE red

Tape zur Befestigung von ThermaGo AQUA Rohrisolierung und zur Befestigung des Wickelbandes ThermaGo AQUA WB. Breite 50 mm, Länge 10 m. Prod.-Nr. [20005580](#)



5. Thermatape SH

Tape zur Befestigung von ThermaGo ELAST Rohrisolierung und für die zusätzliche Dämmung z. B. von Ventilen. Breite 50 mm, Länge 10 m. Prod.-Nr. [20006936](#)



6. ALU-TAPE

Tape zur Befestigung von ThermaGo ALU Rohrisolierung. Breite 50 mm, Länge 50 m. Prod.-Nr. [20006510](#)



7. ThermaGo AQUA WB

Wickelband als Korrosions- und Schallschutz für Abzweige und Verbindungen bei Kaltwasserrohren sowie für Abwasser- und Lüftungsrohre. Breite 70 mm, Länge 3,6 m. Normal Prod.-Nr. [20007577](#)
Selbstklebend Prod.-Nr. [20007586](#)