

## Naturell

### MATTE MINERALE MUURVERF OP NATUURLIJKE SILICAATBASIS



zeer goed dekkend – geschikt voor allergiepatiënten  
zonder conserveringsmiddelen – voor ademende wanden

SCHÖNER WOHNEN Naturell is een zeer goed dekkende dispersiemuurverf op silicaatbasis voor binnenshuis, die vanwege de speciale samenstelling met gecontroleerde grondstoffen geen conserveringsmiddelen nodig heeft. Hierdoor is SCHÖNER WOHNEN Naturell ook geschikt voor allergiepatiënten, wat bevestigd wordt door het ECARF-kwaliteitslabel. SCHÖNER WOHNEN Naturell bindt zich door verkiezeling aan minerale ondergronden en creëert een aangenaam leefklimaat dankzij de bijzonder hoge waterdampdoorlaatbaarheid (ademend vermogen). Vrij van schadelijke emissies, weekmakers en oplosmiddelen. SCHÖNER WOHNEN Naturell is eenvoudig te verwerken en kan op verschillende manieren worden gebruikt, bv. op Rauhfaser- en reliëfbehang, oude, matte dispersieverf, kunstharspleister, maar ook metselwerk, pleisters en beton.

#### 1. Voorbereiding

Het product wordt aangebracht op een droge en schone ondergrond. Laat nieuwe minerale pleisters (bv. kalkcementpleister) minstens 4 weken drogen. Was of borstel lijmvijf en krijtende oppervlakken eerst grondig af. Verwijder niet-dragende oude lagen tot aan de draagkrachtige ondergrond.

#### 2. Verwerking

SCHÖNER WOHNEN Naturell kan met roller, kwast of Airless-spuitapparaat worden verwerkt (let op de instructies van de fabrikant van het apparaat). Niet verwerken bij een temperatuur van minder dan +5 °C. Altijd goed omroeren voor gebruik. Breng op zeer contrastrijke en absorberende ondergronden eerst een grondlaag aan. Hiervoor kan SCHÖNER WOHNEN Naturell met max. 20 % worden verdund. De eindlaag moet onverdund worden aangebracht. Maak voor het begin van de werkzaamheden de rol en kwast lichtjes nat. Schilder eerst het plafond en vervolgens de wanden. Start bij het raam en werk met de lichtinval mee. Breng SCHÖNER WOHNEN Naturell eerst aan in de hoeken en aan de randen. Schilder vervolgens met de roller 2-3 banen en verdeel de verf gelijkmatig en kruislings. Rol tot slot nog een keer verticaal over het oppervlak zonder druk uit te oefenen. Aaneengesloten oppervlakken moeten altijd 'nat-in-nat' zonder onderbreking worden geschilderd om zichtbare aanzetten te vermijden. Gereedschap: SCHÖNER WOHNEN verfröller, verfwast. Let op: Dek oppervlakken die niet worden geschilderd (glas, keramiek, klinkers, natuursteen, planten, enz.) zorgvuldig af. Verbruik: ca. 125–140 ml/m<sup>2</sup> afhankelijk van de ondergrond.

#### 3. Droging

Bij een kamertemperatuur van +20 °C kunnen de gerenoveerde kamers na ca. 6 uur weer gebruikt worden of kunnen de muren opnieuw geschilderd worden.

#### 4. Na de verwerking

Reinig het gereedschap direct na gebruik met water en zeep. Koel, maar vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten. Ongeopende emmers zijn minstens houdbaar tot: zie opdruk op de verpakking.

#### 5. Afval

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd mogen worden ingeleverd bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met ingedroogde resten behandelen als huisvuil of bouwafval. Verpakkingen met niet-ingedroogde resten afgeven bij het inzamelpunt voor oude verf. Vloeibare verfresten afvoeren volgens afvalcode 080112 (volgens AVV).

## 6. Veiligheidsvoorschriften

Ook bij de verwerking van SCHÖNER WOHNEN Naturell moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel en sproeinevel niet inademen. Bij spuitwerkzaamheden een combinatiefilter A2/P2 gebruiken. Tijdens het verwerken en drogen voor een goede ventilatie zorgen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dienen vermeden te worden. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, in open water of in de bodem terechtkomt.

## 7. Samenstelling

Kaliwaterglas, styreenacrylaat-copolymeerdispersie, titaandioxide, anorganische bonte pigmenten, calciumcarbonaat, silicaten, water en additieven. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOC.

## 8. Aanvullende informatie

Informatie voor allergiepatiënten via het telefoonnr. 00800 32665500.  
Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar.

### EN 13300

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Schrobvastheid         | klasse 3 (van 5) |
| Glansgraad             | mat              |
| Maximale korrelgrootte | middelfijn       |

J. D. Flügger · Bredowstr. 12 · 22113 Hamburg · Tel. 00800 35834400 (gratis)  
[www.schoener-wohnen-farbe.com](http://www.schoener-wohnen-farbe.com)

**Stand:** Juni 2019