



UNICLIC

Las imágenes pueden diferir en color del producto original.

OAK SUNSHINE

- ◊ Aspecto de madera natural
- ◊ Silencioso y cálido
- ◊ Resistente al agua
- ◊ Solo 5 mm de altura de montaje
- ◊ Capa de desgaste 0,3 mm
- ◊ L 1220 x An 190 mm
- ◊ Contenido del cartón = 10 piezas = 1,84 m²
- ◊ 100% reciclable
- ◊ Colocación sencilla / flotante
- ◊ Conexión Uniclic patentada
- ◊ Bajas emisiones (certificado A +)
- ◊ Certificado DIBT
- ◊ Reducción de sonido hasta 5 dB
- ◊ Clase de utilización 23/31

Nota antes de la colocación:

- Cantidad necesaria + 10% del área
- Subsuelo limpio, duro, plano, estable y firme
- Superficie irregular = máx. 3 mm por 1,2 m
- Aclimate los tablones horizontalmente en la habitación al menos durante 48h!
- Importante: temperatura ambiente = temperatura del suelo = Temperatura de uso 18 °C a 24 °C

Nota durante la colocación:

- Si se requiere bajosuelo: ignífugo (al menos 600 kPa / m², 1,2 mm, no pegajoso)
- ¡Los subsuelos de linóleo y madera requieren desacoplamiento con lámina de PE de 0,2 mm!
- ¡Las planchas deben estar bien encajadas!
- Proporcionar juntas de dilatación a paredes y objetos fijos de 8-10 mm
- Tamaño de superficie máximo 10 x 10 m

Artículo No.	Facido No.	Descripción	EAN	Caja / Palet
22424206	106100121	clic, Oak Sunshine, 5 mm	0088969754165	32