

QPD, S.L.

Calle Alcalde Conangla, 02002 Albacete

Tel./Fax 967445324

qpdecors@gmail.com**FICHA TÉCNICA**

Aerosol 400ml Esmalte color acabado brillo SPRAY

Descripción

Ideal para la decoración y protección de superficies como madera, hierro, contrachapados, etc.

Campo de Aplicación

Ideal para la decoración, reparación y protección de todo tipo de superficies.

Propiedades

Secado rápido.
Acabados muy vistosos.
Muy fácil de trabajar.
No contiene plomo ni otros metales pesados.

Datos técnicos

Acabado	Brillo
Color	Ver carta spray
Rendimiento	1,5 m ² /l
Secado (UNE 48301) a 20°C y 60%HR	30 min
Repintado a 20°C y 60%HR	1h
COV (2004/42/IIIB (e) (840)	Máx. COV 840g/l.
Presentación	Bote metálico de 400ml

Preparación de Superficies / Instrucciones de Uso

La superficie a pintar ha de estar limpia, seca y saneada (exenta de calamina, capas sueltas y óxido). Libre de polvo, grasas y ceras.

La temperatura ambiente mínima ha de ser de 7°C y la superficie ha de estar como mínimo a 5°C. Colocar el bote boca abajo y agitarlo enérgicamente durante dos minutos mientras se oye el ruido del mezclador.

Pintar con el envase en posición vertical en pasadas rápidas y finas a una distancia de unos 25cm. Siempre es mejor 3 capas finas que 1 gruesa, para evitar descuelgues.

Repintado en 1h.

Invertir el aerosol para purgar la válvula tras su uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno nuevo.

Precauciones

No perforar ni quemar, incluso después de usado.

No pulverizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Mantener alejado de cualquier fuente de ignición.

No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.

No se recomienda dejar expuesta sólo la capa de imprimación. Requiere capa de acabado.

Mantener fuera del alcance de los niños.

REV. 31.08.17