



CEMENTO REFRACTARIO 1500 °C (USO INTERIORES) CARTUCHO 310 ML

24916-4

CÓDIGO BARRAS - EAN 13

3323430049164

TIPO DE EMBALAJE

Cartucho de 310 mililitros

DENOMINACIÓN PRODUCTO

CEMENTO REFRACTARIO 1500 °C (USO INTERIORES)
Cartucho de 310 ml

DESCRIPCIÓN

Cemento refractario resistente a la llama y a temperaturas de hasta 1500 °C sin agrietado. Para uso en interiores en la mampostería de ladrillos refractarios, chimeneas, hornos, etc. y reparación de grietas

APLICACIÓN

Aplicación con paleta, espátula, cartucho. Para soportes como cemento y ladrillos refractarios

Uso: Limpiar las superficies de óxido, grasas y otros elementos. Extender la masa sobre las superficies a unir, eliminando los restos y alisar con un cuchillo mojado o espátula. Dejar secar y exponer

Secado completo a las 48 horas

El grosor recomendado de la junta es de 2 a 5 mm

Consumo: 4 kg/m² para un espesor de una junta de 2 mm

Limpieza de herramientas y manchas con agua

Exponerse gradualmente al calor

Almacénalo lejos de las heladas, el calor y la humedad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cemento refractario pastoso basado en arcilla silícea
- Resistencia 1500° C
- Cartucho de 310 ml
- Color beige
- Peso bruto: 0,659 kg
- Pictograma de peligro: NC
- Temperatura pirosfópica: 1.580°C
- Densidad: 2 g/cm³



Producto



Uso

USOS Y VENTAJAS

- Pasta lista para usar
- El color de la piedra es adecuado para la mampostería
- Sin olor



SANEPLAST & METALSANT S.L. – C/ Hervidero 2-10 – 28750 San Agustín del Guadalix
Madrid – España – Telf.: (+34) 918 435 125/253 – Fax.: (+34) 918 419 000
info@sym-bricolaje.com – www.sym-bricolaje.com