


OKNUM

CORP

FICHA TECNICA



VENTANA	SISTEMA	Perfilería	Incluye Maneta
		5 Cámaras	60 mm
	MATERIAL	Numero de Hojas	Refuerzo Interior
		PVC	2h
		1,5 mm	
	ACABADO	Apertura hoja IZQ	Apertura. hoja DCHA
		Blanco	Batiente
			Oscilo-Batiente
CAJON	MODELO	Material Lama	Material Terminal
		Decorativo Aislante	PVC
		PVC	PVC
		Material Cajón	Material Guía
HERRAJE	Marca HERRAJE	Tipo de Herraje	Puntos de seguridad
		AXOR	Perimetral Acero
			5 cierres con bulones
VIDRIO	Tipo Acristalam.	Acabado	
		4 / 16AR / 4be	Transparente

MARCO	HOJA	VIDRIO (4/16AR/4i)	CAJON DECORATIVO



ift Rosenheim (Alemania) – Informe de Resultados

<p>Transmisión del aire acorde a EN 12207:1999-11</p> <p>Clase 4</p>	<p>Fuerzas operacionales acorde a EN 13115:2001-07</p> <p>Clase 1</p>
<p>Resistencia al agua acorde a EN 12208:1999-11</p> <p>Clase 4A</p>	<p>Transmisión térmica acorde a EN ISO 10077-2:2012-02</p> <p>Uf 1,4 w/m2K</p>
<p>Resistencia a cargas de viento acorde a EN 12210:1999/AC:2002-08</p> <p>Clase C3/B3</p>	<p>Aislamiento acústico acorde a EN ISO 10140-1:2016-08</p> <p>Rw-30(-2,-6) dB</p>