



Edle Laminatböden

PE-FOLIE

Produkt:	PE Dampfbremsfolie
-----------------	--------------------

Produktname:	PE Folie
---------------------	----------

Kundenteilenummer:	LO98111N
---------------------------	----------

EAN:	40 05705 00366 6
-------------	------------------

Anwendung: Zum Schutz von Laminatböden, Fertigparkett und Kork vor aufsteigender Feuchtigkeit bei Verlegung auf mineralischem Untergrund.

Material:	Polyethylen Folie
------------------	-------------------

1. Abmessungen:

Dicke	(d)	0,2 mm		DIN 53370
Länge	(l)	7.500 mm		
Breite	(w)	2.000 mm		

2. Technische Daten

<u>Unterboden / Konstruktion:</u>				
Thermische Anforderung Wärmedämmung	RA			
Eignung für Bodenheizung		Ja		
Unebenheiten	PC			
Feuchtigkeit	SD	100 m		DIN EN 1931
<u>Nutzung:</u>				
Dynamische Beanspruchung	DL ₂₅			
Statische Beanspruchung	CS			
Statische Dauerbeanspruchung	CC			
Stoßbeanspruchung	RLB			
<u>Akustik:</u>				
Trittschallminderung	IS _{Lam}			
Gehschallemission	RWS			

3. Verlegeanleitung:

PE-Folie (nur auf mineralischen Böden, z.b. Estrich, erforderlich) auf trockenem und sauberen Untergrund über die gesamte Raumbreite auslegen. An den Wänden 15 cm hochziehen. Die einzelnen Bahnen ca. 10 bis 20 cm überlappen lassen und mit Klebeband (Bauh.Nr.: 20157612) verkleben. Darauf weitere Trittschalldämmung und dann Boden nach Herstellerangaben verlegen.