



1296 x 132 x 12 mm

PAKET: 8 PANEELE | 1,37 m² | 12,7 kg

<u>Dimensionen</u>			
Paneelformat	Dicke		12 mm
	Paneellänge		1296 mm
	Paneelbreite		132 mm
	Deckmaßbreite Sichtfuge		122 mm
	Deckmaßlänge		1296 mm
Profil	Längs:	3D WPA L	Quer: 3D WPA Q
Fugenvarianten	<input checked="" type="checkbox"/> Längs V-Fuge		<input checked="" type="checkbox"/> Quer V-Fuge
<u>Toleranzen</u>			
Dicke des Elementes	DIN 68740-2	± 0,5 mm	
Länge des Elementes	DIN 68740-2	± 2 mm	
Breite des Elementes	DIN 68740-2	± 1 mm	
Rechtwinkligkeit	DIN 68740-2	2 mm/m = 0,2%	
Kantengeradheit	DIN 68740-2	1 mm/m = 0,1%	
Fugenöffnung zwischen zusammengefügt Elementen	DIN 68740-2	≤ 0,3 mm	
Höhenversatz zwischen zusammengefügt Elementen	DIN 68740-2	≤ 0,4 mm	
<u>Prüfungen</u>			
Spaltfestigkeit	Werksnorm	≥ Grad 4	
Wischfestigkeit	Werksnorm	≥ Grad 4	
Dickenquellung	EN 317	≤ 20 %	
<u>Umwelteigenschaften</u>			
Formaldehydemission			Klasse E1

LICHTECHE
OBERFLÄCHEFEUCHTRAUM-
TAUGLICHPFLEGELEICHT &
ABWISCHBARHITZEBESTÄNDIG
FÜR EINBAULEUCHTEN