

NEU

STABILO®
Professional

Sprossen-Schiebeleiter, zweiteilig



Die stabile zweiteilige Schiebeleiter für den professionellen Einsatz.

- + Stabile holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe Stabilität
- + Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für einen sicheren Transport
- + Holme aus stabilem Alu-Pressprofil mit Kantenverstärkung
- + Rutschhemmende, rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand.
- + Leiternteile auch einzeln verwendbar
- + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- + Ab der Ausführung 2 x 12 Sprossen ist das Schiebeteil mit der neuen Trigon-Traverse ausgestattet.



Die Ausführung 2 x 9 Sprossen ist nach neuer Norm DIN EN 131-1:2015 nur mit Traverse verwendbar.


Die Ausführungen ab 2 x 12 Sprossen sind nach o. g. Norm nur mit Traverse verwendbar, das herausnehmbare Innenteil nur mit Trigon-Traverse.



Vorteile der Trigon-Traverse:

- + Alle bestehenden Funktionen bleiben auch nach Normumstellung erhalten.
- + Entnehmbare Leiternteile können normkonform genutzt werden.
- + Kein unnötiges Tragen der gesamten Leiter.
- + Alte Leitern können ggf. nachgerüstet werden

Sprossenanzahl		2 x 9	2 x 12	2 x 15	2 x 18		
1 +3		A bis ca.	in m	5,25	6,85	8,45	9,85
		B ca.	in m	3,25	4,85	6,45	7,85
		C ca.	in m	4,35	6,05	7,75	9,15
		D ca.	in m	4,20	5,85	7,45	8,80
2 +4		A bis ca.	in m	3,60	4,40	5,25	6,05
		B ca.	in m	1,60	2,40	3,25	4,05
		C ca.	in m	2,70	3,55	4,35	5,20
		D ca.	in m	2,60	3,40	4,25	5,05
Traversenbreite ca.		in m	0,87	0,97	1,12	1,25	
Produktgewicht ca.		in kg	9,8	15,0	19,6	27,2	
	Breite (B) ca.	in m	0,43	0,43	0,43	0,43	
	Tiefe (T) ca.	in m	0,12	0,14	0,14	0,18	
	Länge (L) ca.	in m	2,70	3,55	4,40	5,25	
Art.-Nr.			25697362	25697371	25697380	25697399	



Zubehör:



Elektrisch ableitfähige Fußstopfen