

WC ELEMENTE FÜR TROCKENBAU VICONNECT

PRODUKTINFORMATION

1. POSITION



Modell	922461
Kollektion	ViConnect
PROJECTS	 PLUS
Breite	525 mm
Höhe	1120 mm
Tiefe	135 mm
Gewicht	12 kg

Beschreibung	<p>für Trockenbau, Standardhöhe verschiedene Materialien zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau- Ständerwand u.v.m, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element:135-205mm (bei Verwendung von Wandhaltern) mit Wandhalterung, inkl. Füße und Befestigungsmaterial, mit Bauschutz für Spülrohr, 2 WC- Haltebolzen M12 einstellbar 180mm mit Bauschutz und Muttern, Montageanleitung, ohne Betätigungsplatte EN 14055 Einzel-Kartonverpackung Kombinierbar mit: für Wand-WC selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, komplett vormontiert Betätigung von vorne, Übertragung der Tastenfunktion über flexible Kabeltechnik zur Ablaufgarnitur; Verbindung zur Betätigungsplatte über Dreh-Klick-Verbindung schwitzwasserisolierter UP- Spülkasten mit 2-Mengenspülung 3/6 L, umstellbar auf 3/4,5 L, max. Spülvolumen 7,5 L, Füllventil Armaturengruppe I, flexibler Schlauch zum Füllventil handverschraubbar, 2-teiliges Eckventil-Anschlusset R1/2, Befestigungsschelle für Ablaufbogen 4-fach verstellbar, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, mit tiefenverstellbarem WC- Anschlussbogen 90° DN90 (Ø90) / mit Übergangsmuffe DN90 (Ø90) / DN100 (Ø110) mit Bauschutz, WC- Anschlussgarnitur DN90 (Ø90) / 180 mm komplett, Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I Bestehend aus: für Trockenbau, Standardhöhe</p>
Material	verschiedene Materialien

Ausschreibungstext

ViConnect; WC-Element; verschiedene Materialien; Maße: 525 x 1120 x 135 mm; für Trockenbau, Standardhöhe; zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element:135-205mm (bei Verwendung von Wandhaltern); mit Wandhalterung, inkl. Füße und Befestigungsmaterial, mit Bauschutz für Spülrohr, 2 WC-Haltebolzen M12 einstellbar 180mm mit Bauschutz und Müttern, Montageanleitung, ohne Betätigungsplatte; EN 14055; Einzel-Kartonverpackung; Kombinierbar mit: für Wand-WC; selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, komplett vormontiert; Betätigung von vorne, Übertragung der Tastenfunktion über flexible Kabeltechnik zur Ablaufgarnitur; Verbindung zur Betätigungsplatte über Dreh-Klick-Verbindung; schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung 3/6 L, umstellbar auf 3/4,5 L, max. Spülvolumen 7,5 L, Füllventil Armaturengruppe I, flexibler Schlauch zum Füllventil handverschraubbar, 2-teiliges Eckventil-Anschlusset R1/2, Befestigungsschelle für Ablaufbogen 4-fach verstellbar, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, mit tiefenverstellbarem WC-Anschlussbogen 90° DN90 (Ø90) / mit Übergangsmuffe DN90 (Ø90) / DN100 (Ø110) mit Bauschutz, WC-Anschlussgarnitur DN90 (Ø90) / 180 mm komplett, Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I; Bestehend aus: für Trockenbau, Standardhöhe

FARBEN

92246100 4051202339630

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

922461

