



## Kompaktheizkörper

### Produkt-Merkmale

- Heizkörper in elegantem und formschönem Design
- geeignet für Niedertemperatur- & Fernheizungen
- korrosionsschützende KTL-Grundierung nach DIN 55900
- hochwertige Deckschicht aus eingebranntem Epoxydharz-pulver
- Farbton RAL9016 Verkehrsweiß
- Wärmeleistung nach DIN EN 442 (geprüft & registriert)
- Betriebsdruck 10 bar, Prüfdruck 13 bar
- Betriebstemperatur max. 120 °C
- 10 Jahre Garantie gem. Garantiebedingungen\*
- hergestellt aus Qualitätsstahl nach EN 10130 & EN 10131
- Anschlüsse: 4 Stück stirnseitig / Dimension: 21,3 mm 1/2" IG
- Typ 10 mit Laschen, Typ 22 ohne Laschen
- Lieferumfang: Luft- & Blindstopfen, Seitenteile sowie Zierabdeckung
- Nicht im Lieferumfang: Befestigungen, sonstiges Anschluss- & Regelungszubehör
- Nabenabstand = Bauhöhe minus 55 mm  $\pm$  0,5 mm



		Bauhöhe/mm	500		600	
Baulänge/mm	Typ	E [10] - 4	DK [22] - 4	E [10] - 4	DK [22] - 4	
400	Bestellnummer	2224828				
	Watt 75°/65°/20°	211				
	Watt 55°/45°/20°	110				
600	Bestellnummer		2224712	2224836	2224771	
	Watt 75°/65°/20°		914	368	1070	
	Watt 55°/45°/20°		457	193	530	
800	Bestellnummer		2224720		2224780	
	Watt 75°/65°/20°		1218		1427	
	Watt 55°/45°/20°		609		706	
1000	Bestellnummer		2224739		2224798	
	Watt 75°/65°/20°		1523		1794	
	Watt 55°/45°/20°		761		883	
1200	Bestellnummer		2224755		2224801	
	Watt 75°/65°/20°		1828		2141	
	Watt 55°/45°/20°		913		1060	
1400	Bestellnummer		2224763		2224810	
	Watt 75°/65°/20°		2132		2498	
	Watt 55°/45°/20°		1065		1236	
1600	Bestellnummer					
	Watt 75°/65°/20°					
	Watt 55°/45°/20°					
1800	Bestellnummer					
	Watt 75°/65°/20°					
	Watt 55°/45°/20°					
2000	Bestellnummer					
	Watt 75°/65°/20°					
	Watt 55°/45°/20°					
Bezogen auf Baulänge 1.000 mm	Watt 75°/65°/20°	528	1474	614	1718	
	Watt 55°/45°/20°	276	761	321	883	
	Exponent n	1,2716	1,2944	1,2678	1,3020	
	Wasserinhalt l	2,60	5,03	3,05	5,85	
	Gewicht kg	10,40	27,12	12,35	32,75	