



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM OFEN- & KAMIN-DICHT

1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM OFEN- & KAMIN-DICHT** ist eine pastöse, hochtemperaturbeständige Dichtungsmasse zur Abdichtung von Nähten und Anschlussfugen in Heizanlagen, offenen Kaminen und Öfen.
- **MEM OFEN- & KAMIN-DICHT** ist auch zum Verkleben und Verfugen von feuerfesten Steinen geeignet.

2. Wirkungsweise

- **MEM OFEN- & KAMIN-DICHT** ist eine pastöse, hochtemperaturbeständige Abdichtung (bis + 1200 °C) die beim Trocknen aushärtet.

3. Untergrund u. Verarbeitung

- Die Haftflächen müssen sauber, staub- und fettfrei sein.
- Sehr saugfähige Untergründe vorher leicht anfeuchten.
- Nachglätten mit einer neutralen Seifenlösung
- Langsames erhitzen erst nach Aushärtung (ca. 48 Stunden), ansonsten kann es zu Blasenbildung kommen.

4. Hinweise

- **MEM OFEN- & KAMIN-DICHT** wird steinhart und ist nicht geeignet für Bewegungsfugen.
- **MEM OFEN- & KAMIN-DICHT** ist nicht wasserfest.

5. Verbrauch

- Je nach Anwendung.

6. Verarbeitungstemperatur

- + 15 °C bis + 40 °C



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM OFEN- & KAMIN-DICHT

7. Materialzusammensetzung

- Mineralische Feststoffe mit wässrigem Bindemittel (Wasserglas).

8. Technische Daten

- Form: pastös
- Farbe: schwarz
- Geruch: schwach, charakteristisch
- Dichte: ca. 2,0 g/cm³ (bei + 20 °C)

9. Reinigung

- Arbeitsgeräte, Kleidung oder beschmutzte Hautpartien lassen sich im nicht abgebindenen Zustand mit Wasser entfernen.
- Ausgehärtete Dichtmasse kann nur mechanisch entfernt werden.

10. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

11. Lagerung

- **MEM OFEN- & KAMIN-DICHT** muss trocken und frostfrei gelagert werden.
- **MEM OFEN- & KAMIN-DICHT** ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, ca. 12 Monate haltbar.

12. Lieferform

310 ml

MEM-Artikelnummer: **30836752**

EAN-Nr.: **4010327510683**

The logo consists of the word "MEM" in a bold, red, sans-serif font, centered within a white rectangular box with rounded corners. This box is set against a dark grey horizontal bar.

DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM OFEN- & KAMIN-DICHT



Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
Stand März 2021 – ältere Ausgaben ungültig.