

# Akku-Handkreissäge

## DHS660Z

18V • 57 mm • 5.000 min<sup>-1</sup>

**Leistungsfähige und kompakte professionelle Säge mit  
bürstenlosem Motor und Motorbremse**

Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform. Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm. Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus.



### Technische Details

Li-Ion Akku 18 V	-
Akkusystem LXT	✓
Max. Schnittleistung 90°	57 mm
Max. Schnittleistung 45°	41 mm
Schnittleistung 50°	37 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 50 °
Leerlaufdrehzahl	5000 min <sup>-1</sup>
Akkuspannung	18 V
Akkuschutzsystem	✓
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	104 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	93 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,9 - 3,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	270 x 186 x 250 mm

**EAN 0088381862912**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)

### Spezifikationen

- Mit leuchtstarker LED
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Mit Akku-Ladestandanzeige
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Anzeigelampe blinkt bei Überlastung, gekoppelt mit ADT
- Optimierte Sicht, durch Positionswechsel des Frontgriffs
- Elektrische Motorbremse
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Neigungseinstellung bis 50°
- Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

164095-8

Parallelanschlag



199230-9

Absaugstutzen



B-62985

Sägeblatt 165x1,4x20, 25Z EFFICUT



## Optionales Zubehör

199232-5

Führungsschienenadapter



194367-7

Führungsschiene 3.000 mm



194368-5

Führungsschiene 1.400 mm



194925-9

Führungsschiene 1.900 mm



199140-0

Führungsschiene 1.000 mm



198885-7

Führungsschienenverbinder



194385-5

Schraubzwingen



164095-8

Parallelanschlag



821551-8

MAKPAC Gr. 3



199230-9

Absaugstutzen



199826-6

Klemmzwingen



## Service