

PRODUKTBESCHREIBUNG

- lange Haltbarkeit durch korrosionssgeschützte, feuerverzinkte und doppelt gepresste Bordwände
- außerordentlich hohe Stabilität dank robuster verschweißter Rahmenkonstruktion
- vielseitig einsetzbar
- einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Zuggabel bzw. Zugdeichsel
- rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfähigkeit und ist auswechselbar
- umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers
- schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem
- Ausführung mit verstärkter Rückwand mit durchgehendem Rohrschanier möglich (-RS im Namen)

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG

- Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung
- wartungsfreie Gummifederachsen
- elastische Kunststoffkotflügel bei Einachsanhänger
- stabile Stahlkotflügel bei Tandemanhänger
- Multifunktionsleuchten
- verwindungsfreies Fahrgestell
- je nach Modell 7 oder 13-poliger Lichtstecker
- Stützrad bei auflaufgebremsten Anhängern
- je nach Modell Stirnwand klappbar
- Anschraubkonsole für Abstellstützen

PASSENDES ZUBEHÖR

- Aufsatzwände (Ganzstahl, verzinkt)
- Flachplane
- Hochplane
- Planengestell (verzinkt)
- Gitterplanengestell (verzinkt) mit Plane mit Hebehilfe
- Blechdeckel (verzinkt), kipp- und versperbar mit Hebehilfe
- Polyesterdeckel, kipp- und versperbar mit Hebehilfe
- Alu-Deckel, kipp- und versperbar mit Hebehilfe

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer: 10080
Bordwand: Stahl
Kippbar: Nein
Ladekantenhöhe: 525 mm

Gruppe: Massiver Tieflader
Reifengröße: 13 Zoll
Stirnwand klappbar: Ja
Anzahl der Zurrpunkte: 4

Gebremst: Ja
Achsen: Einachsig

Gewichte

Eigengewicht: 208 kg

Nutzlast: 792 kg

Gesamtgewicht: 1000 kg

Innenmaße

Innenlänge: 2006 mm

Innenbreite: 1050 mm

Bordwandhöhe: 400 mm

Gesamtmaße

Gesamtlänge: 3095 mm

Gesamtbreite: 1580 mm

Gesamthöhe: 925 mm

Symbolfotos

