

Technisches Merkblatt

Pattex Power-Tape

I. Werkstoff

Art des Produktes:

Gewebeverstärktes Universalband

Verwendungszweck:

- Befestigt, dichtet, repariert
- Für außen und innen

Verpackungsgröße je VE:

Farbton silber

PPS10 = 12 Rollen à 10 m

PPS25 = 12 Rollen à 25 m

PPS50 = 12 Rollen à 50 m

II. Besondere Eigenschaften

- Extra stark und wasserfest durch 3-Lagen-Technologie
- Hervorragende Klebkraft auf fast allen Oberflächen
- Einfach von Hand abreißbar

Technische Daten**Trägermaterial:**

PE-beschichtetes Gewebe

Breite:

50 mm

Dicke:

ca. 210 µm

Reißdehnung (AFERA 4005):

ca. 25%

Reißfestigkeit (AFERA 4004):

ca. 35 N/cm

Schälfestigkeit auf Stahl**(AFERA 4001):**

ca. 33 N/ 25 mm

Temperaturbeständigkeit:

-5°C bis +70°C

Verarbeitungstemperatur:

+10°C bis +40°C

III. Verarbeitungstechnische Hinweise

Untergrund/ Materialvorbereitung:

Die zu verklebenden Untergründe müssen sauber und trocken sein. Gegebenenfalls Oberflächen mit geeigneten Lösemitteln vorreinigen.

Verarbeitung:

Das Klebeband ist einfach von Hand abreißbar. Dabei kann das

Band sowohl quer als auch längs abgerissen werden.

Das Klebeband ist, obwohl es eine hohe Klebekraft aufweist, mühelos von der Kleberolle abwickelbar.

Auch größere Mengen des Bandes können so bequem und ohne große Mühe abgewickelt werden.

Höchste Klebkraft wird erreicht, indem das Band gut auf den jeweiligen Oberflächen aufgedrückt wird.

IV. Besondere Hinweise

Evtuelle Rückstände nach dem Ablösen des Bandes können z. B. mit Reinigungsbenzin entfernt werden.

Empfindliche Oberflächen können bei Entfernung des Klebebandes beschädigt werden. Im Zweifelsfall sollte das Band an einer unauffälligen Stelle getestet werden.

Lagerung:

Nicht über 40°C lagern.

Entsorgung:

Kleinmengen können zum Hausmüll/Gewerbeabfall gegeben werden.

Große Mengen gesondert entsorgen. Abfallschlüssel/ EAK-Code auf Anfrage.

Nur restentleert der Wiederverwertung zuführen.

Sicherheitsratschläge/ Gefahrenhinweise:

Keine.

Telefon-Beratung:

(01805) 555 270

(14 ct./min aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif)

Internet:

www.pattex.de

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt.



Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA - Konsumentenklebstoffe Deutschland - 40191 Düsseldorf