

Gama Doméstica Split Pared Inverter Serie KP

FUJITSU

Novedad



ASY 25 -35 UI-KP



Mando inalámbrico



ASY 25 -35 UI-KP

Funcionamiento en máxima potencia

El equipo puede trabajar durante 20 minutos en condiciones de máximo caudal de aire y máxima velocidad del compresor, ofreciendo así su máxima potencia. Mediante esta rápida refrigeración o calefacción, conseguimos alcanzar el confort de la estancia en el menor tiempo posible.

Diseño compacto

Diseño optimizado y máximo rendimiento, proporciona unos valores de SEER y SCOP sensiblemente mejorados gracias al compresor rotativo DC altamente eficiente, al intercambiador de calor y a la tecnología All DC Inverter de Fujitsu.

Flujo de aire potente

El nuevo diseño de la lama y la nueva estructura de distribución del aire proporcionan un flujo de aire confortable que se distribuye de forma amplia y silenciosa.



20dB(A)

Modelos			ASY 25 UI-KP	ASY 35 UI-KP
Código			3NGF7045	3NGF7075
Potencia frigorífica		kcal/h	2.150 (774 - 2.580)	2.923 (774 - 3.181)
		W	2.500 (900 - 3.000)	3.400 (900 - 3.700)
Potencia calorífica		kcal/h	2.407 (774 - 3.267)	3.267 (774 - 4.127)
		W	2.800 (900 - 3.800)	3.800 (900 - 4.800)
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP)	Frio / Calor		6,7/4,0	6,3/4,1
Clase energética	Frio / Calor		A++/A+	A++/A+
Tensión / Fases / Frecuencia		V / n° / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo eléctrico	Frio / Calor	kW	0,63/0,66	0,92/0,96
Intensidad absorbida	Frio / Calor	A	9,5/13,5	13,5/17,5
Alimentación eléctrica			(UE) 2x2,5+T	(UE) 2x2,5+T
Interconexión eléctrica			3x2,5+T	3x2,5+T
Caudal de aire Ud. Int.	Máx./Min	m³/h	630/630	630/630
Caudal de aire Ud.ext.	Máximo	m³/h	1650	1700
Presión sonora Ud. Int.	Frio A / M / B / Q	dB (A)	45/38/31/22	46/40/33/22
	Calo A / M / B / Q	dB (A)	45/40/36/26	46/40/35/27
Presión sonora máx. Ud. Ext.	Frio / Calor	dB (A)	50/56	55/57
Dimensiones Ud. int.	Alto/Ancho/Fondo	mm	270 / 784 / 224	270 / 784 / 224
Dimensiones Ud. ext.	Alto/Ancho/Fondo	mm	541 / 663 / 290	541 / 663 / 290
Peso neto	Ud.Int. / Ud.Ext.	kg	8/23	8/25
Diámetro de tubería	Líquido - Gas	Pul	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Distancias máx. permitidas	Total / Vertical	m	20/15	20/15
Refrigerante	Tipo		R32	R32
Carga refrigerante		kg (CO2eq-T)	0,55 (0,36)	0,59 (0,4)

