

DILUYENTES

Descripción del Producto Adecuadamente desarrollados para la dilución de nuestros productos según tipo.

.9019 DILUYENTE NITROCELULOSICO 230

Para barnices, pinturas y lacas pigmentadas a base de resinas nitrocelulósicas de alta calidad. (acabados nitrocelulósicos, sellador, fondo Nitrocelulósico y tapaporos)

.9873 DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250

Para barnices y pinturas a base de resinas alcídicas y o sintéticas. (viking, barsint, barniz Intemperie Uretanado y barniz Sintético)

.9303 DILUYENTE CLOROCAUCHOS 300

Para barnices y pinturas a base de resinas de Clorocaucho. (pintura de Piscinas, HQ y Prestige)

.9018 DILUYENTE POLIURETANOS

Para barnices y pinturas a base de resinas de poliuretano de alta calidad. (acabado Poliuretano, barniz Viking Poliuretano y fondo Poliuretano)

.9971 DILUYENTE SINTETICOS DE SECADO RAPIDO: Para pintura Anticalórica y productos a base de resinas alcídicas, o sintéticas y de secado rápido.

.9752 DILUYENTE PLIOTIX ANTIMANCHAS

Para PLIOTIX ANTIMANCHAS BLANCO y PINTURA ANTIHUMEDAD BLANCO.

.9778 DILUYENTE UNIVERSAL: Para barnices y pinturas a base de resinas nitro y o sintéticas y limpieza de utensilios de aplicación.

.9779 DILUYENTE LIMPIEZA UNIVERSAL

Para limpieza de utensilios de aplicación.



Otros Datos

Envasado 1L, 5L y 20L

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

No almacenar los envases abiertos o empezados.

Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 24-11-2010 (2) Esta ficha anula todas las anteriores.

DILUYENTES