

FICHA TÉCNICA

código 097

actualizado
29/01/2018

PRODUCTO **BIOESTÁTICO COMBUSTIBLE**

DESCRIPCIÓN

MINEA BIOESTÁTICO COMBUSTIBLE es un aditivo de combustible indicado para el control de contaminaciones microbianas asociadas al almacenamiento de carburantes.
Biodegradable.

CARACTERÍSTICAS

<i>aspecto (20-25°C)</i>	líquido transparente incoloro de olor característico.
<i>riqueza</i>	mezcla de tensioactivos y disolventes.
<i>densidad (20°C)</i>	0,82 +/- 0,01 Kg/dm ³

APLICACIONES

Tratamiento preventivo y de mantenimiento para depósitos de almacenamiento de carburantes, tanto fijos como móviles de la proliferación de contaminaciones microbianas asociadas a tanto la proporción de agua en el biodiésel presente en el combustible así como condensaciones internas en los mismos.

MODO DE EMPLEO

TRATAMIENTO PREVENTIVO:

La dosificación es 1 L por cada 1000 L de carburante. Usar cada vez que se llene el depósito de carburante o en su defecto aditivar el combustible que resta en la embarcación antes del invernaje. En casos de afectación moderados o altos se requieren tratamientos adicionales:

Para grados de afectación medios dosificar la dosis preventiva y esperar entre 48-72 horas para esperar a la emulsión de los lodos y trazas de agua. Actuar en los filtros y pre-filtros a medida que queden saturados.

Para grados de afectación altos recomendamos primero realizar el vaciado del depósito y efectuar una limpieza en profundidad de éste. Posteriormente aplicar la dosis preventiva y actuar como en el caso anterior sobre los filtros y pre-filtros.

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO:

Para depósitos de poca rotación utilizar 1 L por cada 5000 L de carburante cada 30 días. Para depósitos de alta rotación utilizar 1 L por cada 10000 L de carburante.

PRESENTACIÓN

Cajas de 6 unidades de botellas de 1 L.