



MERSETA

K. Dulksnio 9 · Narsiečiai · LT-53056 Kauno raj · Lietuva (Lithuania)
Tel: +370 37 393666 fax: +370 37 393655 mob.: +370 698 20498
E-mail: export@merseta.lt web: www.merseta.lt
į/k 133648055, PVM kodas: LT336480515

Datos técnicos de Spray Extintor ReinoldMax 500ml.

Presurización / Agente extinguidor:

Nombre : **AFFF 1%**

Fórmula Química

Polyethylene glycol $C_{2n}H_{4n+2}O_{n+1}$

Ethylene glycol $C_2H_6O_2$

Butyl carbitol $C_8H_{13}O_3$

Distancia de proyección : 3 - 4 mts.

Presión de servicio:

a 20° C : **10 Bar**

a 60° C : **11,5 Bar.**

Cuerpo del Extintor

Volúmen : **650 ml**

Espesor del depósito: **1 mm**

Test de presión: **23 bar.**

Test de explosión: **27.6 bar.**

Listado de partes del extintor:

- Cilindro de aluminio (Diseño No. A66218COJFN/0)
- Tapa de plástico (Diseño No. 99014)
- Difusor (Diseño No. "Plaga")
- Válvula (Diseño No. TC5302)