

**CERTIFICADO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CERTIFICATE TECHNICAL CHARACTERISTICS**

HALCÓN CERÁMICAS, S.A.
CNO. FOYES FERRAES S/N C.P. 12110
ALCORA (CASTELLÓN)

CERTIFICA
QUE TODOS SUS PRODUCTOS CUMPLEN
LA NORMA UNE-EN 14411 DE BALDOSAS CERÁMICAS

CERTIFY
ALL PRODUCTS BELOW ARE RIGHT TO
UNE-EN 14411 OF CERAMIC TILES

Producto

Product

PAOLO ROBLE

23,5x66,2

GrupoHalcón
cerámicas

Norma <i>Norm</i>	Ensayo <i>Technical characteristic</i>	Valor Norma <i>Value Norm</i>	Valores <i>Values</i> Halcón Cerámicas
UNE-EN-ISO 10545-2	Longitud y anchura <i>Length and width</i>		±0,6%
	Grosor <i>Thickness</i>		±5%
	Rectitud de los lados <i>Warpage of edges</i>		±0,5%
	Planitud de superficie <i>Flatness</i>		±0,5%
UNE-EN-ISO 10545-3	Absorción Agua <i>Water Absorption</i>		3% < E ≤ 6%
UNE-EN-ISO 10545-4	Fuerza de Rotura <i>Force of breakage</i>		Min. 1100
UNE-EN-ISO 10545-4	Resistencia a la Flexión <i>Resistance to the Flexion</i>		> 22 N/mm ²
UNE-EN-ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial <i>Resistance to surface abrasion</i>		IV
UNE-EN-ISO 10545-9	Resistencia Choque Térmico <i>Termal Shock</i>		Cumple <i>Passes Standard Test</i>
UNE-ENV 12633	Resistencia al deslizamiento <i>Resistance to the sliding</i>		CLASE 2
			R10
UNE-EN-ISO 10545-13	Resistencia a ácidos y bases <i>Acids and Basics resistance</i>		GLA / GHA
UNE-EN-ISO 10545-14	Resistencia a las manchas <i>Stains resistance</i>		5

Descripción del producto y usos finales previstos

Use and descripton for the product:

Baldosa cerámica esmaltada, uso interior y exterior (excepto zonas riesgo de heladas)

Ceramic tiles, glazed, interior floor and exterior use. (Not suitable for exterior use in frost risk regions)