

PRODUCT-DETAILS

ESB25-40N-06

ESB25-40N-06 Installationsschütz



Allgemeine Informationen

Typ	ESB25-40N-06
Bestellnummer	1SAE231111R0640
EAN	4013614517952
Beschreibung	ESB25-40N-06 Installationsschütz

Langbeschreibung	<p>4-polige Schütze ESB25..N mit 36 mm Baubreite steuern 3-phasige Lasten bis 25 A und stehen in unterschiedlichen Kontaktbelegungen und Spulenspannungen zur Verfügung. Sie schalten elektrische Heizgeräte, Warmwasserbereiter, Motoren für Pumpen, Lüftung und sonstige Antriebe ebenso wie Beleuchtungen. Durch eine integrierte Spulenbeschaltung arbeiten sie sowohl mit AC- als auch mit DC-Steuerspannungen. Die Geräte sind deshalb absolut brummfrei und leise beim Schalten.</p> <p>Ein als Zubehör linksseitig anbaubarer Hilfsschalter sowie Plombierkappen und ein Distanzstück ergänzen das Sortiment.</p> <p>ESB25..N haben Installationsdesign und erfüllen u.a. die Haushaltsnorm EN61095, sie sind daher besonders geeignet für den Verteilereinbau.</p>
------------------	---

Bestelldaten

EAN Verpackungseinheit 1	4013614524257
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85365080

Beliebte Downloads

Betriebs- und Montageanleitung	2CDC103043M6801
--------------------------------	-----------------

Abmessungen

Breite des Produkts	36 mm
Höhe des Produkts	85 mm
Tiefe des Produkts	65 mm
Nettogewicht	0.235 kg

Technische Daten

Bemessungsbetriebsspannung	Hauptstromkreis 220 V DC Hauptstromkreis 400 V AC
Bemessungssteuerspannung (U_c)	230 ... 240 V
Bemessungsfrequenz (f)	Steuerstromkreis 400 Hz Steuerstromkreis 50 Hz Steuerstromkreis 60 Hz Steuerstromkreis DC Hauptstromkreis 50 Hz Hauptstromkreis 60 Hz Hauptstromkreis DC
Bemessungsbetriebsstrom AC-1 (I_e)	(S) 25 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-3 (I_e)	(230 V) einphasig, Schließer 9 A (400 V) dreiphasig, Schließer 9 A
Bemessungsbetriebsleistung AC-1 (P_e)	(S) 230V einphasig 5.8 kW (S) 400V dreiphasig 17.3 kW
Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (P_e)	(230 V) einphasig, Schließer 1.3 kW (400 V) dreiphasig, Schließer 4 kW
Bemessungsbetriebsstrom AC-7a (I_e)	(S) 25 A
Bemessungsbetriebsleistung AC-7a (P_e)	(230 V) einphasig, Schließer 5.8 kW (400 V) dreiphasig, Schließer 17.3 kW
Bemessungsbetriebsstrom AC-7b (I_e)	(230 V) einphasig, Schließer 9 A (400 V) dreiphasig, Schließer 9 A
Bemessungsbetriebsleistung AC-7b (P_e)	(230 V) einphasig, Schließer 1.3 kW (400 V) dreiphasig, Schließer 4 kW
Empfohlener Schraubendreher	Steuerstromkreis Nr. 1 Pozidriv Hauptstromkreis Nr. 1 Pozidriv
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	6 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	500 V
Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis	Feindrähtig mit Aderendhülse 1x 1.5 ... 10 mm ² Feindrähtig mit Aderendhülse 2x 1.5 ... 2.5 mm ² Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 1x 1.5 ... 10 mm ² Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 2x 1.5 mm ² Feindrähtig 1x 1.5 ... 10 mm ² Feindrähtig 2x 1.5 ... 4 mm ² Starr 1x 1.5 ... 10 mm ² Starr 2x 1.5 ... 4 mm ²

Anschlussmöglichkeit- Steuerstromkreis	Feindrätig mit Aderendhülle 1x 1 ... 2.5 mm ²
	Feindrätig mit Aderendhülle 2x 0.75 ... 1 mm ²
	Feindrätig mit isolierter Aderendhülle 1x 1 ... 2.5 mm ²
	Feindrätig mit isolierter Aderendhülle 2x 0.75 ... 1 mm ²
	Feindrätig 1x 1 ... 4.0 mm ²
	Feindrätig 2x 1 ... 2.5 mm ²
	Starr 1x 1 ... 4 mm ²
	Starr 2x 1 ... 2.5 mm ²
Anzugsdrehmoment	Steuerstromkreis 0.9 N·m Hauptstromkreis 1 N·m
Abisolierlänge	Steuerstromkreis 7 mm Hauptstromkreis 10 mm
Schutzart	IP20
Elektrische Lebensdauer	AC-1 (NO) 130000 Zyklen AC-3 (NO) 500000 Zyklen AC-7a (NO) 130000 Zyklen AC-7b (NO) 500000 Zyklen
Mechanische Lebensdauer	1000000 Zyklen
Anzahl der Pole	4
Anzahl Hauptkontakte Öffner	0
Anzahl Hauptkontakte Schließer	4
Breite in Teilungseinheiten	2
Verschmutzungsgrad	3
Normen	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 61095 UL 60947-1 UL 60947-4-1

Technische Daten UL/CSA

Maximale Betriebsspannung UL/CSA	Hauptstromkreis 480 V AC
Horse Power Leistung UL/CSA	(220 ... 240 V AC) einphasig, Schließer 1 Hp (220 ... 240 V AC) dreiphasig, Schließer 3 Hp (440 ... 480 V AC) einphasig, Schließer 2 Hp (440 ... 480 V AC) dreiphasig, Schließer 5 Hp
Anschlussmöglichkeit- Hauptstromkreis UL/CSA	Eindrätig 16-8 AWG Mehrdrätig 16-8 AWG
Anschlussmöglichkeit- Steuerstromkreis UL/CSA	Eindrätig 16-10 AWG Mehrdrätig 16-10 AWG
Anzugsdrehmoment UL/CSA	Steuerstromkreis 8 in·lb Hauptstromkreis 9 in·lb

Umwelt

Umgebungstemperatur	Betrieb -25 ... +55 °C Lagerung -40 ... +80 °C
Höchstzulässige Betriebshöhenlage	2000 m
Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27	11 ms Puls 15g
RoHS Status	Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

ABS Zertifikat	1SAA920000-0101
CB Zertifikat	1SAA920004-2001
CQC Zertifikat	CQC2017010304993564 CQC2017010304993565
cULus Zertifikat	cUL_E191658
Konformitätserklärung - CCC	2020980304001312 2020980304001314
Konformitätserklärung - CE	1SAD938506-0302
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938500-1302
DNV Zertifikat	1SAA920000-0306
EAC Zertifikat	1SAA920001-2702
Umweltinformationen	1SAC200063H0009
Betriebs- und Montageanleitung	2CDC103043M6801
NF Zertifikat	1SAA920001-1202
RINA Zertifikat	1SAA920000-0801
RMRS Zertifikat	1SAA920000-0705
RoHS Information	1SAD938506-0302

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	92 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	69.5 mm
Länge Verpackungseinheit 1	39 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.235 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4013614524257
Menge Verpackungseinheit 2	60 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	280 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	210 mm
Länge Verpackungseinheit 2	395 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	14.8 kg
EAN Verpackungseinheit 2	4013614538650

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)		Q
ETIM 5	EC001653 - Installationsschütz für Reiheneinbau	
ETIM 6	EC001653 - Installationsschütz für Reiheneinbau	
ETIM 7	EC001653 - Installationsschütz für Reiheneinbau	
eClass		V11.0 : 27142308
UNSPSC		39121529
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4759 >> Installation contactor for distribution board	
E-Number (Finland)		3707571
E-Nummer (Schweden)		3210561

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Befehls- und Meldegeräte → Installationsschütze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Installationsschütze

