

PRODUCT-DETAILS

E290-16-10/230

E290-16-10/230 Stromstoßschalter Spule 230 VAC/ 110 VDC, 16 A, 1 NO



Allgemeine Informationen

Typ	E290-16-10/230
Bestellnummer	2TAZ312000R2011
EAN	7612270939602
Beschreibung	E290-16-10/230 Stromstoßschalter Spule 230 VAC/ 110 VDC, 16 A, 1 NO

Langbeschreibung	<p>Stromstoßschalter sind elektromagnetisch betätigte Geräte mit denen eine einfache, energiesparende und sichere Beleuchtungssteuerung realisiert werden kann. In der Regel wird eine Ansteuerung von Stromstoßschaltern über Impulstaster dort eingesetzt, wo das Licht von mindestens drei verschiedenen Orten aus bedient werden soll. Durch jeden Steuerimpuls, der zum Spulen-Magnet-System gesendet wird, schaltet das Gerät in die vorherige Stellung zurück und hält diese mechanisch bis zum nächsten Steuerimpuls. Bei einem Spannungsausfall ist gewährleistet, dass die letzte Schaltstellung mechanisch gehalten wird. Diese Technologie hilft, die elektrische Verlustleistung und den Stromverbrauch der Geräte deutlich zu senken. Durch die sehr leisen Schaltgeräusche eignen sich Stromstoßschalter auch für den Einsatz in öffentlichen Bauten, Hotels, sowie auch im privaten Wohnbereich. Die Geräte können je nach Typ mit gängigen Steuerspannungen angesteuert werden und sind für einen Bemessungsstrom von 16 A bzw. 32 A ausgelegt.</p>
------------------	--

Bestelldaten

E-Number (Finland)	2712535
E-Number (Schweden)	4001186
EAN	7612270939602
Mindestbestellmenge	10 Stück
Zolltarifnummer	85364930

Abmessungen

Breite des Produkts	18 mm
Höhe des Produkts	85 mm
Länge des Produkts	62 mm
Tiefe des Produkts	62 mm
Nettogewicht	114 g

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	96 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	82 mm
Länge Verpackungseinheit 1	185 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1216 g
EAN Verpackungseinheit 1	7612270939602

Umwelt

RoHS Status	Folgt EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
-------------	--

Weitere Informationen

Anschlussmöglichkeit	Eindräftig 1 x 1 ... 10 mm ² Feindräftig 2 x 2.5 mm ² Feindräftig mit Kabelschuh 1 x 0.75 ... 6 mm ² Feindräftig mit Kabelösemit Kabelöse 1 x 0.75 ... 6 mm ²
Stromstärke, Hauptschalter	16 A
Frequenz (f)	Steuerspannung 1 50 ... 50 Hz
Funktion	Elektronisch für die zentrale Steuerung
Montageart	DIN-Schiene
Anzahl Hilfskontakte Schließer	1
Anzahl Hauptkontakte Schließer	1
Optionen	1 Schließer
Verlustleistung	0.32 W
Baureihe	E290
Produktname	Stromstoßschalter
Bemessungssteuerspeisungspannung (U _s)	230 V AC 110 V DC
Bemessungsstrom (I _n)	16 A
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Bemessungsisolationsspannung (U _i)	230 V AC 110 V DC
Bemessungsbetriebsspannung	250 V AC
RoHS Datum	20170426
Versorgungsspannung	250...250 V

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	2CCC441020C0201
Konformitätserklärung - CE	2CCC441016D0201
Umweltinformationen	2CCC441012D0202
Betriebs- und Montageanleitung	2CCC441005M0801
RoHS Information	2CCC413008D0206

Klassifizierungen

ETIM 4	EC000188 - Stromstoßschalter
ETIM 5	EC000188 - Stromstoßschalter
ETIM 6	EC000188 - Stromstoßschalter
ETIM 7	EC000188 - Stromstoßschalter
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	K
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Befehls- und Meldegeräte → Bistabiles Relais

